

# 盾锐工业科技 pvc润滑剂 润滑剂

产品名称	盾锐工业科技 pvc润滑剂 润滑剂
公司名称	青岛盾锐工业科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	黑龙江南路2号万科中心A座12A01室
联系电话	13606428970 13606428970

## 产品详情

开式齿轮的工况特点决定了所使用的润滑剂必须具有良好的黏附性能、极压抗磨性能、抗冲击载荷，并视具体操作条件和环境需要能抗高温、抗水冲蚀、密封性强、降低灰尘影响、喷洒性能、流动性能，不含有重金属和可能对环境和人体有损害的物质等等。可以简单归结为以下几点：

- a、粘附力强（粘附性好，不易甩落和损耗）
- b、高的抗磨损和抗极压性能（FZG测试级别 12，四球焊接负荷>650KG）
- c、具备一定的油膜强度（能减弱冲击负荷对齿面的影响）

## 润滑剂

CEPLATTYN KG 10 HMF福斯特种粘附性润滑脂 CEPLATTYN KG 10 HMFCEPLATTYN KG 10 HMF基于高性能基础油，复合铝基增稠剂。该产品不仅含高纯度及细度的胶体石墨，润滑剂油，还包含精心定制的添加剂包。这些使得该油品不含氯，重金属及粘合剂。CEPLATTYN KG 10 HMF与CEPLATTYN RN和CEPLATTYN 300共同组成FUCHS LUBRITECH多级润滑系统。行业水泥，石灰，石膏建筑工程锻造采矿，采石，勘探发电钢，润滑剂，金属

使用防冻液需注意的问题：

- 1.尽量使用同一品牌的防冻液。不同品牌的防冻液生产配方会有所差异，如果混合使用，多种添加剂之间很可能会发生化学反应，pvc润滑剂，造成添加剂失效。
- 2.防冻液的有效期多为两年（个别产品会长一些），添加时应确认该产品在有效期内。
- 3.必须定期更换，一般为两年或每行驶4万公里更换一次，出租车应该更换得勤一些。更换时应放净旧液

，将冷却系统清洗干净后，石墨润滑剂，再换上新液。

4. 避免对水使用。传统的无机型防冻液不可以对水使用，那样会生成沉淀，严重影响防冻液的正常功能。有机型防冻液则可以对水使用，但水不能对得太多。

盾锐工业科技(图)-pvc润滑剂-润滑剂由青岛盾锐工业科技有限公司提供。青岛盾锐工业科技有限公司（[www.dongsharp.com](http://www.dongsharp.com)）位于青岛市李沧区龙水路318号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前盾锐工业科技在其它中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。盾锐工业科技取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。盾锐工业科技全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。