

广州盐雾测试机维修 广州盐雾测试机维修6 涵硕仪器

产品名称	广州盐雾测试机维修 广州盐雾测试机维修6 涵硕仪器
公司名称	广东涵硕仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市东城区主山大井头新环街67号
联系电话	13149386913

产品详情

整体模压经高温焊接而成、耐腐蚀、易清洁、无泄露现象。

塔式喷雾系统，并装有盐液过滤系统，无结晶喷嘴，盐雾分布均匀，沉降量自由调整。

箱盖采用透明材料可清楚看到箱内测试物品和喷雾状况。

箱盖和箱体之间采用水密封结构，无盐雾溢出。

线路控制板及其它元气件均固定在便于检查和维护的位置，广州盐雾测试机维修，采用门锁开启式边盖门，不仅美观，而且方便维护。

1.喷雾[2]装置：喷雾采用塔式喷雾器（塔尖高度可调节）、导向盐雾，雾粒细小，自然沉降；喷嘴无盐结晶，沉降量可调

2.喷雾气体处理：喷雾气体进行两级稳压调压，同期予以油污过滤、气体湿化预热

3.雾化处理：雾化盐水储存为内置隐藏式且储存容量大，盐水配有预热功能

盐水雾化前配备石英盐水过滤元件，避免喷嘴杂质堵塞终端试验

4.压力控制：通过进气压力调节阀、喷雾压力调节阀、压力表

空气压力为1Kg/cm²分两段调整

一段为大略调整2Kg/cm²，广州盐雾测试机维修7，采用进口空气过滤器，附有排水功能

二段为精密调整1Kg/cm²，1/4压力表，显示精密准确

5.压力数值：前进气压力：0.3-0.6mpa

后喷雾压力：0.07-0.17mpa

6.空气压缩机：选购要求：排气压力： 8公斤 容积流量： 0.12m³/min

涵硕仪器公司秉承以：“客户满意 诚信经营”为宗旨，不断完善和提高产品质量和服务，降低品管成本。力求在为您提供国内及国际多家领先专业仪器设备及消耗品的同时，广州盐雾测试机维修3，还将最新最先进的技术方法引荐给您。我们愿与用户及客户、业内同行共同努力，专心致力于各类仪器产品供销的完善和提高，为未来仪器事业的进一步发展做出更大贡献。

盐雾试验箱试验溶液调制方法 中性盐雾试验（NSS试验）A、覆盖层，

a.盐溶液采用氯化钠（化学纯、分析纯）和蒸馏水或去离子水配制，其浓度为（5%±0.1）（质量百分比）。雾化后的收集液除挡板挡回部分外，不得重复使用；

b.雾化前的盐溶液的PH值在6.5~7.2（35±2）之间。配制盐溶液时，可采用化学纯的稀盐酸或氢氧化钠的溶液来调整PH值，但浓度仍要符合a点的规定。

铜加速乙酸盐雾试验（CASS试验）B.金属覆盖层，

a.将氯化钠溶于蒸馏水或去离子水中，其浓度为50±5g/L。

b.将a溶液中加入氧化铜（CuO·2H₂O），其浓度为0.26±0.02g/L（即0.205±0.015g/L无水氯化铜）。氢氧化钠调整。

c.在a溶液中加入适量的冰乙酸以保证试验箱内盐雾收集液的pH值为3.1~3.3.如喷雾前溶液的pH值为3.0~3.1，则收集液的pH值一般在3.1~3.3的范围内。用酸度计测量溶液的pH值，也可用经酸度计校对过的能读出0.1pH值变化的精密的pH试纸作为日常检测。溶液的pH值可用冰乙酸或

d.为避免喷嘴堵塞，溶液在使用之前必须过滤。

广州盐雾测试机维修-广州盐雾测试机维修6-涵硕仪器由广东涵硕仪器设备有限公司提供。广东涵硕仪器设备有限公司（hsyq188.tz1288.com）实力雄厚，信誉可靠，在广东东莞的试验机等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领涵硕仪器和您携手步入辉煌，共创美好未来！