

桐城环氧地坪 环氧地坪工程公司 合肥开明

产品名称	桐城环氧地坪 环氧地坪工程公司 合肥开明
公司名称	合肥开明装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市瑶海区经商商贸城J区10街106
联系电话	18956075502

产品详情

解决环氧地坪漆涂装粗糙的方法：

在施工环氧地坪漆之前一定要将施工现场清扫干净，停车场环氧地坪价格，将涂料按照成分调配好，然后用120目纱布把涂料过滤之后再施工；施工前要根据施工时间计算涂料的用量，再进行涂料配比和稀释的工作。不能多配，桐城环氧地坪，使用的稀释剂需要慢干的高飞点的；处理好下层，从底层开始就要按施工要求做好，中层要杜绝粗糙现象，面层施工前一定要把中层清理干净，车间环氧地坪价格，确认无灰尘后再施工，这样就可以解决环氧地坪漆该类的粗糙现象了。

环氧地坪漆的使用寿命跟环氧地坪的清洁和维护有特别密切的关系，特别对停车场来说，每天有很多汽车进进出出，汽车轮胎带着外面道路上的泥沙等进入停车场和车道，使车道极易受到污染和损坏，因此对上述区域要坚持每天进行清洁。尽量减少地坪漆遭受重大的冲击力，尽量减少强硬物质刮擦，每一个季度加入一些增强剂，既能增加地坪漆的使用寿命，环氧地坪工程公司，也能增加地面的光泽度，使整体效果达到佳的效果。

环氧地坪遇水发白原因和预防方法

环氧地坪遇水发白的根本原因就是地坪固化不完全。导致环氧地坪漆固化不完全的原因有两个：环氧主漆和固化剂的配比不准确，或调配方法不正确；另一个原因就是施工温度过高或过低。

预防方法：

1、配料时一定要按比例，一般地坪漆厂家都会将主漆和固化剂按比例配好，成套的可以直接混合配料就行了，而对于不足一套的则按比例用电子称称量配料。如4：1的环氧地坪漆，可称量8KG的主漆和2KG

的固化剂配料搅拌。另外配料时，建议先倒固化剂再倒主漆进行搅拌。

2、施工时，确保施工环境温度在10-30 之间。

桐城环氧地坪-环氧地坪工程公司-合肥开明(推荐商家)由合肥开明装饰工程有限公司提供。桐城环氧地坪-环氧地坪工程公司-合肥开明(推荐商家)是合肥开明装饰工程有限公司（www.ahkmdp.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：刘女士。