

建筑工地专用绿植围挡A丰宁建筑工地专用绿植围挡厂家

产品名称	建筑工地专用绿植围挡A丰宁建筑工地专用绿植围挡厂家
公司名称	安平县森曼交通设施有限公司
价格	35.00/平方米
规格参数	品牌:森曼 型号:2*3.16 产地:衡水安平
公司地址	河北省衡水市安平县马店镇秦王庄村西50米处
联系电话	0318-7715618 18631888166

产品详情

建筑工地专用绿植围挡A丰宁建筑工地专用

建筑工地专用绿植围挡又称小草绿植围挡，仿真绿植围挡，建筑绿植围挡，工地绿植围挡

- 1.建设工程工地四周应按规定设置连续、密闭的围栏；建造多层、高层建筑的还应设置安全防护设施。在市区主要路段和市容景观道路及机场、码头、车站广场设置的围栏其高度不得低于2.5m，在其他路段设置的围栏，其高度不得低于1.8m。
- 2.围挡使用的材料应保证围栏稳固、整洁、美观。市政工程项目工地，可按工程进度分段设置围栏或按规定使用统一的连续性护栏设施。施工单位不得在工地围栏外堆放建筑材料、垃圾和工程渣土。在经批准临时占用的区域，应严格按批准的占地范围和使用性质存放、堆卸建筑材料或机具设备，临时区域四周应设置高于1m的围栏。
- 3.在有条件的工地时，四周围墙、宿舍外墙等地方，必须张挂、书写反映企业精神、时代风貌的醒目宣传标语。

围挡的施工标准

围挡基脚采用M10水泥砂浆砌筑MU10页岩砖砖砌0.5*0.5的基础，用于增强围挡抗风稳定性；pvc围挡设2.5米高，宽3米为一板。施工围挡做美化处理，喷涂企业名称、安全、质量、文明施工用语及开发项目商业广告，严禁张贴、涂写垃圾广告。

围挡施工完毕，板与板之间衔接平顺，直线要在一条直线上；板与板不得留有缝隙，即在场外不能看见场内施工。围挡沿线设置红灯或者隔段用安全反光锥用于夜间警示。

绿植围挡厂家