

# 彩砂地坪报价 珠海彩砂地坪 美润建筑材料有限公司

产品名称	彩砂地坪报价 珠海彩砂地坪 美润建筑材料有限公司
公司名称	东莞市美润建筑材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国广东东莞东城街道星城社区年丰山庄别墅区 颐年路A栋102号
联系电话	13580702859

## 产品详情

彩砂地坪施工工艺：

1. 对地面进行打磨处理；
2. 对地面进行修补找平，然后施布环氧树脂底涂；
3. 将颗粒状彩色石英砂和高性能环氧树脂混合；
4. 用铺砂器铺设彩砂层，铺设厚度通常为3-5mm；
5. 用抹平机进行压实整平，形成整体无缝的环氧彩砂层；
6. 约24小时后，进行面层涂刷工序，封闭环氧彩砂层的空隙，形成密闭的整合面层。

环氧彩砂地坪漆产品的粘度较高，珠海彩砂地坪，存在诱导期，与环氧树脂相容性不佳，固化物的热变形稳定较低，附着力，强度及韧性较好，主要用于高固体分涂料，密封剂、胶黏剂、电缆连接剂，酯环族胺即环状脂肪族酯环族胺粘度低。

环氧彩砂地坪在施工时需要满足哪些要求？

底层施工中要求

- 1、新地上底层初凝后，彩砂地坪厂，要断定局部落差较大处，使用打磨机打磨凸起的部分。
- 2、若是旧地上，要先使用底层修补资料修补地上较大的凹窝和被切开的地缝。
- 3、使用无尘打磨机打磨全部地上，彩砂地坪厂商，原浆提面、机器收光，以到达平坦。从而使用吸尘器将地上及边角吸洁净。

#### 底层施工后要求

- 1、混凝土地上底层处理夏天至少需要 28 天养护时间，冬天适当的进行延长。
- 2、施工环氧彩砂漆前，彩砂地坪报价，底层外表应保持清洁，不允许有污染物。一切污染物如脂肪、油脂状物、油漆残渣、化学物品与浮浆等有必要清除。

彩砂地坪是由一种或多种色彩艳丽的彩色石英砂和高性能的透明环氧树脂复合形成的彩色砂浆型地坪，厚度通常为2-5mm。由专业施工人员采用专业施工设备，一次整体施工成型，形成一个具有高度耐磨、搞重压、防尘、防滑、耐腐蚀的无缝地面。

- 1、有重物撞击或锐利物刮之区域安置橡胶保护。
- 2、搬运车要用橡胶轮胎，防止较大磨擦对地板的损伤。
- 3、灰尘采用吸尘器清除，油渍污垢用清洁剂擦洗。
- 4、环氧自流平在使用的过程中建议穿软底鞋，避免尖锐物品刻划冲击表面。

彩砂地坪报价-珠海彩砂地坪-美润建筑材料有限公司由东莞市美润建筑材料有限公司提供。彩砂地坪报价-珠海彩砂地坪-美润建筑材料有限公司是东莞市美润建筑材料有限公司（[www.meirunx.com](http://www.meirunx.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：宋先生。同时本公司（[www.hyszplpdp.com](http://www.hyszplpdp.com)）还是从事环氧树脂自流平地坪，环氧树脂自流平，自流平地坪的厂家，欢迎来电咨询。