

高分子聚乙烯耐磨抗压支腿垫板德州瑞成厂家直供

产品名称	高分子聚乙烯耐磨抗压支腿垫板德州瑞成厂家直供
公司名称	德州瑞成传动设备有限公司
价格	24.00/件
规格参数	密度:1.15 冲击强度:8.5 压缩强度:110
公司地址	山东省德州市经济技术开发区宋官屯街道办事处 天衢东路1389号德州汽配物流园19号楼13层110号 商铺2层2号
联系电话	18678369301

产品详情

高分子量聚乙烯垫板性能特点：使用寿命高于钢质,耐磨性是碳钢及不锈钢的3~7倍；摩擦系数小,自润滑,不吸水,不粘结物料,抗冲击强度高,综合机械性能好,耐酸,碱,盐腐蚀,不老化,耐低温,卫生无毒,重量轻,比重是钢材的1/8.因此,是用做散装物料储存及运输设备衬里的佳材料,如储仓,流槽等。广泛应用在电力,钢厂,煤矿等等行业中。超高分子量聚乙烯垫块具有高耐磨,耐腐蚀,耐冲击,自润滑,可制作装煤,水泥,石灰,矿粉,盐,谷物类粉状材料的料斗,料仓,滑槽的衬里。由于它具有优良的耐磨性,自润滑性及不粘性,使上述粉状材料对储运设备,不发生粘附现象,保证稳定运输。

这种高耐磨板材为适应各种环境条件下的安装应用,可设计成拼装连接结构可按用户要求定做,便于安装维修。如操作条件十分困难的煤矿井下安装料斗,溜槽,冶金行业的供料漏斗等的应用,能彻底解决输送过程中粘结和堵料这个老大难问题,实现安全,高效正常