

广场LED高杆灯12米球场灯户外灯体育场路灯杆无升降

产品名称	广场LED高杆灯12米球场灯户外灯体育场路灯杆无升降
公司名称	扬州源美光电科技有限公司
价格	5000.00/套
规格参数	材质:Q235B 功率:250w*3 规格:12米
公司地址	高邮市送桥镇郭集工业集中区（注册地址）
联系电话	0514-84213155 15862890818

产品详情

高杆灯一般是指15米以上钢制锥形灯杆和大功率组合式灯架构成的新型照明装置。它由灯头、内部灯具电气、杆体及基础部分组成。灯头造型可根据用户要求、周围环境、照明需要具体而定;内部灯具多由泛光灯和投光灯组成,光源采用ng400高压钠灯,照明半径达60米。杆体一般为棱锥形独体结构,用钢板卷制而成,高度为15—40米,多为两到三节构成。广场灯配置：1. 灯杆为八棱、十二棱、十八棱锥形杆体,由高强度优质钢板经剪制、折弯、自动焊接成形,一般高度有25、30、35、40等规格,每种规格由3至4节插接组成。配法兰钢底盘,直径1米至1.2米,厚30mm至40mm。2. 功能性以框架结构为主,也有以装饰性为主材料以钢通、钢管为主,灯杆、灯盘采用热浸锌处理。3. 电动升降系统由电动马达、卷扬机、三组热浸镀锌控钢丝绳及电缆等组成。灯杆体内安装,升降速度为每分钟3至5米。4. 导向、卸荷系统由导向轮和导向臂组成,确保灯盘在升降过程中不会发生横向移动,保证灯盘上升到位时,能将灯盘自动脱落并由挂钩锁定。5. 照明电器系统设6—24盏400w—1000w金卤(白光)、投光、泛光灯具,电脑时控器可自动控制开关灯时间及部分照明或全照明,6. 防雷系统:灯顶加装1.5米长避雷针,地下基础装1根1米长接地线并与地下螺栓焊接。高杆灯的使用范围:城市广场、车站、码头、货场,公路,体育场、立交桥。分类:一般可分为升降式和非升降式。升降式主杆高度一般是18米以上,电动升降操作方便,灯盘升至工作位置后,能自动将盘自动脱、挂沟,钢丝绳卸和。升降式高杆灯设手动和电动两种升降控制方式,使灯盘可以安全可靠地降到离地面2.5米高,方便维护工作。手动遥控装置引出线的长度为10米,操作人员在5米处遥控灯盘的升降,这样可确保操作人员的人身安全。升降式高杆灯还配备一段备用电缆,当灯盘降至位置时,该电缆一端插入电气控制系统的插座内,另一端插入灯盘上的接线盒内,如此就能对灯盘直接供电,检修灯具。升降式高杆灯所有灯具的密封等级为ip65国际标准,以防止尘土、雨水的浸入,保证灯泡的使用寿命。灯具的材料一般采用耐腐蚀性好的铝合金板和不锈钢。我们平时说的高杆灯,其实根据用途是千差万别的,根据不同使用场合对高杆灯的分类和叫法各不一样。比如码头用的,叫做码头高杆灯,广场用的,叫做广场高杆灯,以此命名的有港口高杆灯,机场高杆灯,防爆高杆灯,不锈钢高杆灯等等。通常认为超过15米的路灯杆,就叫高杆灯,15-40米不等,常用的是15米、18米、20米、25米、30米这5种规格最常见。其他的一般都是客户要求设计具体的高度,这个也就是我们常说的按高度来划分的高杆灯。安装准备1.根据装车 and 装箱清单仔细清点全部构件。2.检查构件是否破损、弯曲、扭曲,锌层是否破坏。3.每节杆体上的标牌标明杆体的类型、定单号、分段数。在杆体内侧用彩笔标明了杆体的重量。较核发货是否正确,吊车起吊能力是否足够。4

.依据图纸上提供的套接长度，在杆体上做好标记，供套接时使用。装配1.每个拼接处提供一套接长度，但由于制造、安装误差及物理因素等影响，存在套接长度的变化，故提供合适的套接长度。2.为了使安装方便，可能需要润滑配合面。注意不得使用润滑油以防漏出并污染杆体，可以用肥皂水润滑套接内外表面。3.套接时要在两端施加必要的力，以获得紧密的套接。太阳能路灯灯杆批发_扬州源美光电_太阳能路灯灯杆由扬州源美光电科技有限公司提供。扬州源美光电科技有限公司位于高邮市送桥镇郭集工业园区。为客户提供“太阳能路灯,led路灯研发”等业务，公司拥有“扬州源美光电”等品牌。专注于道路灯具等行业，在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前扬州源美光电在道路灯具中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。扬州源美光电全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。