MC4光伏防水连接器/太阳能/电池板/光伏组件/LED连接器

产品名称	MC4光伏防水连接器/太阳能/电池板/光伏组件/LED连接器
公司名称	深圳市源铭创科技有限公司
价格	1.00/套
规格参数	额定电压:300V 额定电流:5A 工作温度:-40-120摄氏度
公司地址	广东省深圳市龙华新区观湖街道松元厦社区大布头路322号503A
联系电话	0755 2107 6141 15607244214

产品详情

一、产品概述

名称：MC4.0光伏连接器

品牌：YMC源铭创

货号：YMC-MC4

二、产品特点

本连接器(连接头)兼容MC4连接器，是太阳能光伏电池板并联组成阵列模组时的专用接头，具有连接迅速可靠、防水防尘、使用方便等特点，外壳有强烈的抗老化、耐紫外线能力，线缆的连接采用压紧与紧箍方式连接，公母头的固定带有稳定的自锁机构、开合自如。

三、产品适用范围

本光伏连接器是太阳能光伏发电系统中使用较多的一种专用连接器。

本连接器(兼容MC4连接器)是太阳能光伏电池板专用接头，具有连接迅速可靠、防水防尘、使用方便等特点。

外壳有强烈的抗老化、耐紫外线能力。

线缆的连接采用压紧与紧箍方式连接，公母头的固定带有稳定的自锁机构、开合自如。是光电转换，储存过程中不可缺少的重要部件。

产品针，孔接触件头部都设置了导向绝缘元件，起到导向和防止触电的作用。

主要规格：

产品名称：MC4接头MC4连接器

工作电流: 30A

耐电压：DC1000V

接触电阻：<=0.5mΩ

绝缘电阻：＞500MΩ

适用单芯电缆截面：1.5mm2--6mm2

电缆外径范围：Φ5mm～Φ 7mm

环境温度：-40 ℃～ + 105 ℃

防护等级： IP67

安全等级： II

插入力：≤50N 拔出力：≥50N

绝缘材料:PPO,黑色

接触件：铜镀锡

阻燃等级：UL94-VO

端子连接方式：压接

定制说明

1. 长度等细节,特殊规格需要打样的需支付打样费用。2.确认好支付方式,定制款的一定要收到预付款后才安排生产。3.协商好交期和物流运输方式,有任何问题请提前和我们沟通好!4.特殊定制款的不支持7天无理由退换货,不便之处敬请谅解!

拿样须知

1、 在工厂申请拿样的产品，样品费用不超过15元的可以免费发样品，
样品费用超过15元的，样品费用按产品成交价格收取，运费由买家承担。

2、特殊样品定制打样，需要支付相应的制作成本费用及样品运费，后期大量拿货后可以抵货款的方式返还，特殊情况以跟客服沟通为准。我们有信心能做好产品与服务，诚心期待与您长期合作，欢迎过来工厂参观与指导