

专营国标矩形人孔批发零售

产品名称	专营国标矩形人孔批发零售
公司名称	河北沧林管道有限公司
价格	10.00/个
规格参数	品牌:沧林管道 型号:齐全 产地:盐山
公司地址	盐山经济开发区蒲洼城园区
联系电话	13373378556 13930745980

产品详情

专营国标矩形人孔批发零售

人孔及手孔类：HG20151-2005钢制人孔及手孔、HG21515-2005常压人孔、HG21516-2005回转盖板式平焊法兰人孔、HG21517-2005回转盖带径平焊法兰人孔、HG21518-2005回转盖带径对焊法兰人孔、HG21519-2005垂直盖板式带径平焊法兰人孔、HG21520-2005垂直吊盖带颈平焊法兰人孔、HG21521-2005垂直吊盖带颈对焊法兰人孔、HG21522-2005水平吊盖板式平焊法兰人孔、HG21523-2005水平吊盖带颈平焊法兰人孔、HG21524-2005水平吊盖带颈平焊法兰人孔、HG21515-2005常压旋柄快开人孔、HG21516-2005椭圆形回转盖快开人孔、HG21517-2005回转拱盖快开人孔、HG21528-2005常压手孔、HG21519-2005板式平焊法兰手孔、HG21530-2005带颈平焊法兰人孔、HG21531-2005带颈对焊法兰手孔、HG21532-2005回转盖带颈对焊法兰手孔、HG21533-2005常压快开手孔、HG21534-2005旋柄快开手孔、HG21535-2005回转盖快开人孔、HG21594-1999不锈钢人孔手孔、HG21595-1999常压不锈钢人孔、HG21596-1999回转盖不锈钢人孔、HG21597-1999回转拱盖快开不锈钢人孔、HG21598-1999水平吊盖不锈钢人孔、HG21599-1999垂直吊盖不锈钢人孔、HG21600-1999椭圆快开不锈钢人孔、HG21601-199常压快开不锈钢手孔、HG21602-1999平盖不锈钢手孔、HG21603-1999回转盖快开不锈钢手孔、HG21604-1999旋柄快开不锈钢手孔。专营国标矩形人孔批发零售

高压人孔法兰生产厂家人孔是安装在储罐顶上的安全应急通气装置，通常与防火器、机械呼吸阀配套使用，既能避免因意外原因造成罐内急剧超压或真空时，损坏储罐而发生事故，又有起到安全阻火作用，是保护储罐的安全装置，特别适用于贮存物料以封顶的拱顶常压罐。具有定压排放、定压吸入、开闭灵活、安全阻火、结构紧凑、密封性能好、安全可靠等优点。人孔分为紧急泄压人孔、防爆阻火呼吸人孔、罐顶人孔、罐壁人孔和带芯人孔等

人孔已有成型产品,直径通常为600mm.人孔中心距地板一般为750mm,便于工作人员在安装,清洗,维护时进出油罐或通风.非金属油罐的人孔设在罐顶上,金属油罐的人孔设在罐壁*下圈板上.大都为直径600mm的圆孔,其中心距底板750mm,为油罐清洗或维修人员进出油罐用,又称作道门.检修清理油罐时刻利用人孔进行采光和通风.立式油罐的容量在5000m³以下时设1~2个人孔,5000m³以上的设2个人孔.人孔的安装应与进出

油管线相隔不大于 90° 。当只设一个人孔时,应将其置于罐顶透光孔的对面;当设2个人孔时,其中一个设在透光孔的对面,另一个应至少与di一个人孔相隔 90° 。人孔应有一个设在进出油管右侧附近,并尽量使人孔正对罐室密闭门,以便人员进出,维修油罐和通风接管用。由于人孔安装在油罐的*下层体圈上,防渗漏就显得特别重要。要求两法兰结合面必须保证其平直度,无瓢扭现象。加强板和法兰应尽量在整块钢板上切割而不拼接。法兰和盖板上加工有密封圈,在施工中要特别注意保护。密封用3mm厚石棉橡胶垫片,不允许有折裂。安装人孔盖板上紧螺栓时,要成对角均与用力,以防孔盖变形。

人孔是安装在储罐顶上的安全应急通气装置,通常与防火器、机械呼吸阀配套使用,既能避免因意外原因造成罐内急剧超压或真空时,损坏储罐而发生安全事故,又有起到安全阻火作用,是保护储罐的安全装置,特别适用于贮存物料以氮气封顶的拱顶常压罐。具有定压排放、定压吸入、开闭灵活、安全阻火、结构紧凑、密封性能好、安全可靠等优点。专营国标矩形人孔批发零售

人孔分为紧急泄压人孔、防爆阻火呼吸人孔、罐顶人孔、罐壁人孔和带芯人孔等。YAB不锈钢人孔盖采用SUS304,316L制作,可以满足食品,生物制药领域各种介质的特殊要求,其光滑,无缝,自动排空手工艺流体通道还非常适用于蒸汽踏它就地清洗的需要,在制造加工过程中严格按FDA要求进行质量临控,采用电脑三维设计,是为GMP要求而制造的。产品应用于乳制品、啤酒、食品、饮料、制药、生物工程等工业领域大罐及容器上;椭圆型(压力):可承受*大压力5bar规格:435×335,535×435,635×525圆型(压力):可承受*大压力5bar规格:400×120,430×120,450×120,500×120,600×120圆型(非压力):大罐人孔开口防尘,此类人孔安装在液体上方。