

# 国标垂直吊盖人孔沧林管道

产品名称	国标垂直吊盖人孔沧林管道
公司名称	河北沧林管道有限公司
价格	10.00/个
规格参数	品牌:沧林管道 型号:齐全 产地:盐山
公司地址	盐山经济开发区蒲洼城园区
联系电话	13373378556 13930745980

## 产品详情

国标垂直吊盖人孔沧林管道

### 人孔设置

一、弱电管道的以下位置应设置人孔：

- 1、管道分歧点；
- 2、交叉路口；
- 3、直线段每隔80~100米，\*不得超过150米；
- 4、道路坡度较大的转折处；

高压人孔法兰生产厂家人孔是安装在储罐顶上的安全应急通气装置，通常与防火器、机械呼吸阀配套使用，既能避免因意外原因造成罐内急剧超压或真空时，损坏储罐而发生事故，又有起到安全阻火作用，是保护储罐的安全装置，特别适用于贮存物料以封顶的拱顶常压罐。具有定压排放、定压吸入、开闭灵活、安全阻火、结构紧凑、密封性能好、安全可靠等优点。人孔分为紧急泄压人孔、防爆阻火呼吸人孔、罐顶人孔、罐壁人孔和带芯人孔等

人孔已有成型产品,直径通常为600mm.人孔中心距地板一般为750mm,便于工作人员在安装,清洗,维护时进出油罐或通风.非金属油罐的人孔设在罐顶上,金属油罐的人孔设在罐壁\*下圈板上.大都为直径600mm的圆孔,其中心距底板750mm,为油罐清洗或维修人员进出油罐用,又称作道门.检修清理油罐时刻利用人孔进行采光和通风.立式油罐的容量在5000m<sup>3</sup>以下时设1~2个人孔,5000m<sup>3</sup>以上的设2个人孔.人孔的安装应与进出油管线相隔不大于90° .当只设一个人孔时,应将其置于罐顶透光孔的对面;当设2个人孔时,其中一个设在透光孔的对面,另一个应至少与di一个人孔相隔90° .人孔应有一个设在进出油管右侧附近,并尽量使人孔正对

罐室密闭门,以便人员进出,维修油罐和通风接管用.由于人孔安装在油罐的\*下层体圈上,防渗漏就显得特别重要.要求两法兰结合面必须保证其平直度,无瓢扭现象.加强板和法兰应尽量在整块钢板上切割而不拼接.法兰和盖板上加工有密封圈,在施工中要特别注意保护.密封用3mm厚石棉橡胶垫片,不允许有折裂.安装人孔盖板上紧螺栓时,要成对角均与用力,以防孔盖变形.

## 国标垂直吊盖人孔沧林管道

人孔是安装在储罐顶上的安全应急通气装置,通常与防火器、机械呼吸阀配套使用,既能避免因意外原因造成罐内急剧超压或真空时,损坏储罐而发生安全事故,又有起到安全阻火作用,是保护储罐的安全装置,特别适用于贮存物料以氮气封顶的拱顶常压罐。具有定压排放、定压吸入、开闭灵活、安全阻火、结构紧凑、密封性能好、安全可靠等优点。

人孔分为紧急泄压人孔、防爆阻火呼吸人孔、罐顶人孔、罐壁人孔和带芯人孔等。YAB不锈钢人孔盖采用SUS304,316L制作,可以满足食品,生物制药领域各种介质的特殊要求,其光滑,无缝,自动排空手工艺流体通道还非常适用于蒸汽踏它就地清洗的需要,在制造加工过程中严格按FDA要求进行质量监控,采用电脑三维设计,是为GMP要求而制造的。产品应用于乳制品、啤酒、食品、饮料、制药、生物工程等工业领域大罐及容器上;椭圆型(压力):可承受\*大压力5bar规格:435×335,535×435,635×525圆型(压力):可承受\*大压力5bar规格:400×120,430×120,450×120,500×120,600×120圆型(非压力):大罐人孔开口防尘,此类人孔安装在液体上方。

## 以通信管块容量划分

按人孔可容纳规格为宽360mm、高250mm(标准的六孔管孔内径90mm水泥管块,简称标准块)的管道断面管块或单孔管道管孔内径90mm的数量,分为大、中、小几类。通信管道所设置人孔的大小,应以通信管道的远期容量设置。不应只考虑本期建设通信管道容量。

### 2、以人孔的通向划分

以人孔的通向划分可分为直通人孔、三通人孔、四通人孔。其中,斜通人孔又分为15°、30°、45°、60°、75°共五种。每种斜通人孔的角度,可适用于±7.5°范围以内。

### 3、以人孔上覆承受负荷能力划分

以人孔上覆承受负荷能力划分可分为汽-20级和汽-10级两种