

# 中卫紧急泄压人孔寿命长

产品名称	中卫紧急泄压人孔寿命长
公司名称	河北沧林管道有限公司
价格	10.00/个
规格参数	品牌:沧林管道 型号:齐全 产地:盐山
公司地址	盐山经济开发区蒲洼城园区
联系电话	13373378556 13930745980

## 产品详情

### 中卫紧急泄压人孔寿命长

人孔做为新一代的采暖专用管材正逐步成为采暖市场的主流产品优点;能承受强烈冲击的优点;光滑的表面;半性的使用寿命，使用寿命在高温、低温下突出的柔软性热熔接以及可再生利用用做自来水管道路时可满足卫生的要求，国标焊接弯头采用特殊的分子设计和合成工艺生产的聚乙烯管。由于各方面的因素，地板采暖管的的实际壁厚通常为而在这个壁厚下各类管材均能满足地板采暖的要求，国标弯头管耐压优势体现不出来;导热性：用于地板采暖的管材需要有好的导热性、低温耐热冲击性的耐低温冲击性能比较好

规格：400×100,430×100,450×100,500×100,600×100。长方形（压力）：可承受\*大压力5bar。规格：330×430,435×512,412×535；并提供的相关产品：YAC型人孔、YAB型人孔、YAC-J型人孔、YAE型人孔、YAA型人孔、YAB-H型人孔、YAD型人孔、椭圆人孔盖、圆形人孔、长方形人孔、圆形快开式带压人孔、常压人孔、非压力人孔盖;人孔直径及人孔中心距地板尺寸通常为：人孔已有成型产品，直径通常为600mm。人孔中心距地板一般为750mm。便于工作人员在安装、清洗、维护时进出油罐和通风。非金属油罐的人孔设在罐顶上，金属油罐的人孔设在罐壁\*下圈板上。大都为直径600mm的圆孔，其中心距底板750mm，为油罐清洗或维修人员进出油罐用，又称作道门。检修清理油罐时刻利用人孔进行采光和通风。立式油罐的容量在5000m<sup>3</sup>;以下时设1~2个人孔，5000m<sup>3</sup>;以上的设2个人孔。人孔的安装应与进出油管线相隔不大于90°。

中卫紧急泄压人孔寿命长人孔及手孔类：HG20151-2005钢制人孔及手孔、HG21515-2005常压人孔、HG21516-2005回转盖板式平焊法兰人孔、HG21517-2005回转盖带径平焊法兰人孔、HG21518-2005回转盖带径对焊法兰人孔、HG21519-2005垂直盖板式带径平焊法兰人孔、HG21520-2005垂直吊盖带颈平焊法兰人孔、HG21521-2005垂直吊盖带颈对焊法兰人孔、HG21522-2005水平吊盖板式平焊法兰人孔、HG21523-2005水平吊盖带颈平焊法兰人孔、HG21524-2005水平吊盖带颈平焊法兰人孔、HG21515-2005常压旋炳快

开人孔、HG21516-2005椭圆形回转盖快开人孔、HG21517-2005回转拱盖快开人孔、HG21528-2005常压手孔、HG21519-2005板式平焊法兰手孔、HG21530-2005带颈平焊法兰人孔、HG21531-2005带颈对焊法兰手孔、HG21532-2005回转盖带颈对焊法兰手孔、HG21533-2005常压快开手孔、HG21534-2005旋炳快开手孔、HG21535-2005回转盖快开人孔、HG21594-1999不锈钢人孔手孔、HG21595-1999常压不锈钢人孔、HG21596-1999回转盖不锈钢人孔、HG21597-1999回转拱盖快开不锈钢人孔、HG21598-1999水平吊盖不锈钢人孔、HG21599-1999垂直吊盖不锈钢人孔、HG21600-1999椭圆快开不锈钢人孔、HG21601-199常压快开不锈钢手孔、HG21602-1999平盖不锈钢手孔、HG21603-1999回转盖快开不锈钢手孔、HG21604-1999旋炳快开不锈钢手孔。

## 中卫紧急泄压人孔寿命长

### 人孔设置

一、弱电管道的以下位置应设置人孔：

- 1、管道分歧点；
- 2、交叉路口；
- 3、直线段每隔80~100米，\*不得超过150米；
- 4、道路坡度较大的转折处；

高压人孔法兰生产厂家人孔是安装在储罐顶上的安全应急通气装置，通常与防火器、机械呼吸阀配套使用，既能避免因意外原因造成罐内急剧超压或真空时，损坏储罐而发生安全事故，又有起到安全阻火作用，是保护储罐的安全装置，特别适用于贮存物料以封顶的拱顶常压罐。具有定压排放、定压吸入、开闭灵活、安全阻火、结构紧凑、密封性能好、安全可靠等优点。人孔分为紧急泄压人孔、防爆阻火呼吸人孔、罐顶人孔、罐壁人孔和带芯人孔等

人孔已有成型产品,直径通常为600mm.人孔中心距地板一般为750mm,便于工作人员在安装,清洗,维护时进出油罐或通风.非金属油罐的人孔设在罐顶上,金属油罐的人孔设在罐壁\*下圈板上.大都为直径600mm的圆孔,其中心距底板750mm,为油罐清洗或维修人员进出油罐用,又称作道门.检修清理油罐时刻利用人孔进行采光和通风.立式油罐的容量在5000m<sup>3</sup>以下时设1~2个人孔,5000m<sup>3</sup>以上的设2个人孔.人孔的安装应与进出油管线相隔不大于90°.当只设一个人孔时,应将其置于罐顶透光孔的对面;当设2个人孔时,其中一个设在透光孔的对面,另一个应至少与di一个人孔相隔90°.人孔应有一个设在进出油管右侧附近,并尽量使人孔正对罐室密闭门,以便人员进出,维修油罐和通风接管用.由于人孔安装在油罐的\*下层体圈上,防渗漏就显得特别重要.要求两法兰结合面必须保证其平直度,无飘扭现象.加强板和法兰应尽量在整块钢板上切割而不拼接.法兰和盖板上加工有密封圈,在施工中要特别注意保护.密封用3mm厚石棉橡胶垫片,不允许有折裂.安装人孔盖板上紧螺栓时,要成对角均与用力,以防孔盖变形.