

用得好大口径合金钢人孔真材实料

产品名称	用得好大口径合金钢人孔真材实料
公司名称	河北沧林管道有限公司
价格	10.00/个
规格参数	品牌:沧林管道 型号:齐全 产地:盐山
公司地址	盐山经济开发区蒲洼城园区
联系电话	13373378556 13930745980

产品详情

用得好大口径合金钢人孔真材实料

人孔及手孔类：HG20151-2005钢制人孔及手孔、HG21515-2005常压人孔、HG21516-2005回转盖板式平焊法兰人孔、HG21517-2005回转盖带径平焊法兰人孔、HG21518-2005回转盖带径对焊法兰人孔、HG21519-2005垂直盖板式带径平焊法兰人孔、HG21520-2005垂直吊盖带颈平焊法兰人孔、HG21521-2005垂直吊盖带颈对焊法兰人孔、HG21522-2005水平吊盖板式平焊法兰人孔、HG21523-2005水平吊盖带颈平焊法兰人孔、HG21524-2005水平吊盖带颈平焊法兰人孔、HG21515-2005常压旋柄快开人孔、HG21516-2005椭圆形回转盖快开人孔、HG21517-2005回转拱盖快开人孔、HG21528-2005常压手孔、HG21519-2005板式平焊法兰手孔、HG21530-2005带颈平焊法兰人孔、HG21531-2005带颈对焊法兰手孔、HG21532-2005回转盖带颈对焊法兰手孔、HG21533-2005常压快开手孔、HG21534-2005旋柄快开手孔、HG21535-2005回转盖快开人孔、HG21594-1999不锈钢人孔手孔、HG21595-1999常压不锈钢人孔、HG21596-1999回转盖不锈钢人孔、HG21597-1999回转拱盖快开不锈钢人孔、HG21598-1999水平吊盖不锈钢人孔、HG21599-1999垂直吊盖不锈钢人孔、HG21600-1999椭圆快开不锈钢人孔、HG21601-199常压快开不锈钢手孔、HG21602-1999平盖不锈钢手孔、HG21603-1999回转盖快开不锈钢手孔、HG21604-1999旋柄快开不锈钢手孔。

人孔是安装在储罐顶上的安全应急通气装置，通常与防火器、机械呼吸阀配套使用，既能避免因意外原因造成罐内急剧超压或真空时，损坏储罐而发生安全事故，又有起到安全阻火作用，是保护储罐的安全装置，特别适用于贮存物料以氮气封顶的拱顶常压罐。具有定压排放、定压吸入、开闭灵活、安全阻火、结构紧凑、密封性能好、安全可靠等优点。

人孔分为紧急泄压人孔、防爆阻火呼吸人孔、罐顶人孔、罐壁人孔和带芯人孔等。YAB不锈钢人孔盖采用SUS304,316L制作,可以满足食品,生物制药领域各种介质的特殊要求,其光滑,无缝,自动排空手工艺流体通道还非常适用于蒸汽踏它就地清洗的需要,在制造加工过程中严格按FDA要求进行质量监控,采用电脑三维设计,是为GMP要求而制造的。产品应用于乳制品、啤酒、食品、饮料、制药、生物工程等工业领域大罐及容器上；椭圆型（压力）：可承受*大压力5bar规格：435×335,535×435,635×525圆型（压力）：可承受*大压力5bar规格：400×120,430×120,450×120,500×120,600×120圆型（非压力）：大罐人孔开口防尘,此类人孔安装在液体上方。

人孔设置

一、弱电管道的以下位置应设置人孔：

- 1、管道分歧点；
- 2、交叉路口；
- 3、直线段每隔80~100米，*不得超过150米；
- 4、道路坡度较大的转折处；

高压人孔法兰生产厂家人孔是安装在储罐顶上的安全应急通气装置，通常与防火器、机械呼吸阀配套使用，既能避免因意外原因造成罐内急剧超压或真空时，损坏储罐而发生事故，又有起到安全阻火作用，是保护储罐的安全装置，特别适用于贮存物料以封顶的拱顶常压罐。具有定压排放、定压吸入、开闭灵活、安全阻火、结构紧凑、密封性能好、安全可靠等优点。人孔分为紧急泄压人孔、防爆阻火呼吸人孔、罐顶人孔、罐壁人孔和带芯人孔等

人孔做为新一代的采暖专用管材正逐步成为采暖市场的主流产品优点;能承受强烈冲击的优点;光滑的表面;半性的使用寿命，使用寿命在高温、低温下突出的柔软性热熔接以及可再生利用用做自来水管时可满足卫生的要求，国标焊接弯头采用特殊的分子设计和合成工艺生产的聚乙烯管。由于各方面的因素，地板采暖管的的实际壁厚通常为而在这个壁厚下各类管材均能满足地板采暖的要求，国标弯头管耐压优势体现不出来;导热性：用于地板采暖的管材需要有好的导热性、低温耐热冲击性的耐低温冲击性能比较好