

玻璃抛光羊毛轮 高密度毛毡抛光轮 毛毡轮

产品名称	玻璃抛光羊毛轮 高密度毛毡抛光轮 毛毡轮
公司名称	南宫市海琳抛光材料制品厂
价格	15.00/个
规格参数	海琳:6 200:2 河北:南宫市
公司地址	南宫市紫冢镇中七里口村
联系电话	0319-5308311 18831999210

产品详情

南宫市海琳抛光材料制品厂生产的羊毛轮(毛毡轮)：

分卷式羊毛轮和纯羊毛轮两种，是常用抛光研磨材料。

专用于抛光或修补擦伤之不同材料，如玻璃、陶瓷、石材、金属、塑料和珠宝等。

羊毛轮系玻璃抛光的必用轮，用于玻璃抛光的最后一道工序。它能够起到消痕，增亮的作用，也可以作为消除玻璃的浅表面划痕的组合抛光轮之一，与抛光粉冷却液一同使用。用于直边机,斜边机,异形斜边机、异形磨边机的抛光。

羊毛轮的材料根据硬度分类，不同硬度的羊毛轮加工不同的对象

羊毛轮分为平面羊毛轮、带盖羊毛轮、是常用抛光的工具磨料。

一般羊毛轮用在玻璃制品、医疗器械、精密仪器、木器、珠宝、不锈钢工艺品、不锈钢板的抛光。

平面羊毛轮用在大的机器上，规格一般为100、125、150、180、200、230、250、300、400、.....等，厚度为10-50MM、速度快，抛光面光，可以节省时间，平面羊毛轮[1]采用纯羊毛制作而成，有加胶和不加胶之分，

带盖羊毛轮用在角磨机上面，规格一般分为80、85、90、95、98、100、125等规格。厚度一般分为6-12MM。

羊毛轮生产工艺不同于工业平面毛毡，缩绒时间长组织紧密、孔隙小，不像织物那样受经纬的限制,羊毛轮的厚度容易掌握，密度可按要求生产，耐磨性能好。羊毛轮的特性并不是每一种规格的产品都具备的，例如强性羊毛轮的密度过大就会失去弹性，密度过小失去耐磨性，毛质的长短、粗细都对特性有影响，可根据实际应用来订做。

