

固原水库拦污导漂浮排 柏泰挂网式拦污网

产品名称	固原水库拦污导漂浮排 柏泰挂网式拦污网
公司名称	宁波天蔚环保科技有限公司
价格	480.00/套
规格参数	品牌:柏泰 型号:50*80 产地:宁波
公司地址	浙江省宁波市镇海区骆驼街道三五路1066弄1号 韵恒大厦13层13-1室
联系电话	18258765322

产品详情

固原水库拦污导漂浮排 柏泰挂网式拦污网

水库拦污浮体，主要由浮箱、拦污栅等组成。浮式拦污排的浮体采用圆铁桶，桶壁不宜太厚，外涂锈漆。浮桶前后布置，两浮桶间用钢支撑联结，迎水面的浮桶上焊接拦污栅格。为了保证拦污排在水中的平衡，将迎水面的浮桶长一些，平衡浮桶略小一些。

承受拉力：1.8吨至2吨。（以浮筒对角耳朵测试的承受拉力）

一般酸碱、太阳UV照射。

温：高温190 ，低温-50 。

环保材质不产生有毒化学物质（如戴奥辛）

正常使用（无外力特别刺、割伤）可15年以上。

浮筒可随时拆卸，重新组合，多次改变使用平台，组装简易（有工具）。

若固定系统，一般可9~10大风，7~8海浪。

平台的拆装非常方便，平时基本上不需要什么维护。

水库拦污浮体的结构：

其主体是由密闭的浮筒组成，铰链连接构成，在浮筒置于水面的下端是由拦污栅构成，起到阻挡睡下一部分漂流物，迎水面的背部连接上钢丝绳，从而有效的为河道请勿带来了便利。

水库拦污浮体点是：1．无须任何外加动力，2．免维护，无须人看管，随动性强；3．安全性好，可以充分利用水表方向运动的改变性，自动导漂，了河床式电厂在洪水期停机弃水的现象，变害为宜；4．使用长，不需要定期更换更新，直接提高了水电厂的机组可用性；5．可以直接降低水电厂的生产成本。

1、水库拦污浮体根据施工总平面图，进行平整场地，畅通道路，对实地进行勘查，复核标高及与周围建筑的相互位路关系，对施工生活用水、施工用电、场内临设用房等进行统筹合理安排。

2、施工前，施工管理人员准备好安全牌、安全禁令牌以及七牌一图、施工现场的各管理物品，及消防器材。

3、落实技术资料，在施工图纸接到以后，立即组织有关人员熟悉施工图，在看图时必须抓住主要施工图环节，尽量在施工图纸会审得到解决，减少今后有施工时出现的设计变动，以便加工订货和组织施工。

4、组织加工订货：根据本工程进度及各材料品种及时同有关业部门提出施工部位及要求，并提出加工订货，派人落实货源和供货日期。主材在购买前应得甲方认可后方可进货使用。

5、开工前，施工人员准备好施工质量评定表，施工日记等有关书面资料及标准管理各种台帐资料。

6、落实施工机械提高现代化施工水平