

# 消防阀门价格 南平消防阀门 金扇消防

产品名称	消防阀门价格 南平消防阀门 金扇消防
公司名称	福建省金扇消防设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南安市溪美镇山工业区沿溪路17号
联系电话	13506049566

## 产品详情

### 球阀故障解决

球阀长期以来受物料冲刷，产生摩擦，造成严重的冲击磨损，不能满足正常生产，同时造成了设备使用期的缩短。当下针对球阀磨损多采用耐磨材料，如陶瓷材料，高分子复合材料等方法，应用较多的有技术体系。高分子材料具有优越的粘着性能，消防阀门厂家，超chao强耐磨性能，消防阀门价格，安全的解决了金属经常磨损的弊端，确保了企业设备的正常生产。而且材料中的独特的陶瓷材料和特殊的表面强化剂，使其在最恶劣的干磨环境里耐磨和抗物理冲击性能优于任何钢铁甚至超过瓷砖，产品与煤的不亲和性能是防止积煤的理想材料。

### 蝶阀分类3

按连接方式分:

#### 1、对夹式蝶阀

对夹式蝶阀的蝶板安装于管道的直径方向。阀门则呈全开状态。

对夹式蝶阀结构简单、体积小、重量轻。蝶阀有弹性密封和金属密封两种密封型式。弹性密封阀门，密封圈可以镶嵌在阀体上或附在蝶板周边。

#### 2、法兰式蝶阀

法兰式蝶阀为垂直板式结构，阀杆为整体式金属硬密封阀门的密封圈

为柔性石墨板与不锈钢板复合式结构，安装在阀体上，蝶板密封面堆焊不锈钢。软密封阀门的密封圈为丁ding腈xiang橡胶材质，消防阀门商家，是安装在蝶板上的。

### 3、凸耳式蝶阀

### 4、焊接式蝶阀

焊接式蝶阀是一种非密闭型蝶阀，广泛适用于建材、冶金、矿山、电力等生产过程中介质温度 300 公称压力为0.1Mpa的管道上，用以连通、启闭或调节介质质量。

电动调节蝶阀属于电动阀门和电动调节阀中的一个品种。连接方式主要有:法兰式和对夹式，是工业自动化控制领域中的重要执行单元。电动调节蝶阀安装要点两大分析:安装位置、高度、进出口方向必须符合设计要求，注意介质流动的方向应与阀体所标箭头方向一致，连接应牢固紧密。电动调节蝶阀安装前必须进行外观检查，南平消防阀门，阀门的铭牌应符合现行国家标准《通用阀门标志》GB12220的规定。对于工作压力大于1.0MPa及在主干管上起到切断作用的阀门，安装前应进行强度和严密性能试验。合格后方准使用。强度试验时，试验压力为公称压力的1.5倍，持续时间不少于5min，阀门壳体、填料应无渗漏为合格。电动调节蝶阀按结构形式可分为偏置板式、垂直板式、斜板式和杠杆式;按密封形式可分为软密封型和硬密封型两种;软密封型一般采用橡胶环密封，硬密封型通常采用金属环密封。

- 1.室内装置或有防护方式户外应用;
- 2.户外露天装置，有风、砂、雨露、阳光等侵蚀;
- 3.具有易yi燃、易yi爆气体或粉尘环境;
- 4.湿热带、干热带地区环境;
- 5.管道介质温度高达450 以上;
- 6.环境温度低于-20 以下;
- 7.易遭水淹或浸水中;
- 8.具有放fang射性物质(核he电站及放fang射性物质试验装置)环境;
- 9.舰船上或船坞码头(有盐雾、霉菌、潮湿)的环境;
- 10.具有剧烈振动的场合;易于发生火灾的场合;

消防阀门价格-南平消防阀门-金扇消防由福建省金扇消防设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。福建省金扇消防设备有限公司(www.jinshanfire.com)致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为防火设备较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!