

消防阀门商家 消防阀门 金扇消防

产品名称	消防阀门商家 消防阀门 金扇消防
公司名称	福建省金扇消防设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南安市溪美镇山工业区沿溪路17号
联系电话	13506049566

产品详情

截止阀安装方法

截止阀的安装与维护应注意以下事项：

- 1、手轮、手柄操作的截止阀可安装在管道的任何位置上。
- 2、手轮、手柄及微动机构，不允许作起吊用。
- 3、介质的流向应与阀体所示箭头方向一致。

截止阀的主要标准：

- 1、GB/T 12233-2006 《通用阀门铁质截止阀与升降式止回阀》
- 2、GB/T 12235-2007 《通用阀门 法兰连接钢制截止阀与升降止回阀》
- 3、JB/T53174-94 《截止阀 产品质量分等》
- 4、JB/T53165-92 《高压平衡截止阀》
- 5、GB/T 587-2008 《船用法兰青铜截止阀》
- 6、GB/T 590-2008 《船用法兰铸铁截止阀》
- 7、GB/T 8464-2008 《铁制和铜制螺纹连接阀门》
- 8、GB8465.2-87 《内螺纹连接闸阀、截止阀、球阀、止回阀 基本尺寸 铁制截止阀》

旋塞阀&安全阀

旋塞阀

是指关闭件成柱塞形的旋转阀，消防阀门，通过90°的旋转使阀塞上的通道口与阀体上的通道口相通或分开，实现开启或关闭的一种阀门。阀塞的形状可成圆柱形或圆锥形。其原理与球阀基本相似，消防阀门生产厂家，球阀是在旋塞阀的基础上发展起来的，其主要用于油田开采，同时也用于石油化工。

安全阀

是指在受压容器、设备或管路上，作为超压保护装置。当设备、容器或管路内的压力升高超过允许值时，阀门自动开启，继而全量排放，以防止设备、容器或管路和压力继续升高；当压力降低到规定值时，消防阀门商家，阀门应自动及时关闭，从而保护设备、容器或管路的安全运行。

- 1、公称压力或压力级:PN1.0-32.0MPa、ANSI CLASS 150-900、JIS10-20K;
- 2、公称通径或口径:DN6~900、NPS 1/4 ~36;
- 3、连接方式:法兰、对焊、螺纹、承插焊等;
- 4、适用温度:-196 ~540 ;
- 5、驱动方式:手动、蜗轮蜗杆传动、气动、电动、液动、气液联动、电液联动;
- 6、阀体材料:WCB、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti、CF8(304)、CF3(304L)、CF8M(316)、CF3M(316L)、Ti。选用不同的材质，可分别适用于水、蒸汽qi、油品、硝suan酸、醋酸、氧化性介质、尿素等多种介质。

消防阀门商家-消防阀门-金扇消防由福建省金扇消防设备有限公司提供。福建省金扇消防设备有限公司（www.jinshanfire.com）在防火设备这一领域倾注了无限的热忱和热情，金扇消防一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：洪先生。