

# 耐磨耐腐蚀电缆UL20234

产品名称	耐磨耐腐蚀电缆UL20234
公司名称	上海埃因电线电缆有限公司
价格	8.65/米
规格参数	品牌:埃因 认证:美标 材料:聚氨酯
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18930108807 18930108807

## 产品详情

耐磨耐腐蚀电缆UL20234线缆采用特殊结构设计，更适合在移动的机械部件或高速运行的机床中安装使用。这种柔性电缆适用于需要频繁移动的所有区域，包括机械工业、机器人技术和所有高速可移动机器部件。PUR 外护套特坚固，耐撕裂、耐磨和耐油。

UL20234产品特点：具有极佳的耐油性和抗磨损能力，

抗微生物、氧化、臭氧。

无有害物质，符合RoHS 标准。

UL-CUL认证符合美国和加拿大标准，使电缆能在美洲市场均可使用。

屏蔽抗干扰性强。

导体：使用单根或多股绞合裸铜或镀锡铜线。

符合UL758&UL1581及CSA C22.2 NO.210.02标准

绝缘：特殊抗拉PE或PVC或SR-PVC混合料芯线绝缘

芯线绞合成缆（可根据客户要求定制颜色）

芯线接地标识：G=有绿/黄双色接地标识，X=无绿/黄双色接地标识

屏蔽：可加屏蔽层，铝箔100%覆盖或（镀锡）铜丝屏蔽。

屏蔽密度大于85%。

护 套：高度耐磨耐油PUR基混合物外护套，适用于拖链。

黑色或灰色(也可按需定制)

产品应用：它采用特殊结构设计，更适合在移动的机械部件或高速运行的机床中安装使用。

适用于需要频繁移动的所有区域，包括机械工业、机器人技术和所有高速可移动机器部件。

PUR 外护套特坚固，耐撕裂、耐磨和耐油。

额定温度：80

额定电压：600V/1000

温度范围：

固定安装：-40 至80

移动安装：-20 至80

弯曲半径：

移动安装：10x电缆外径

固定安装：6x电缆外径

耐磨耐腐蚀电缆UL20234耐腐蚀电缆，耐磨电缆，UL20234，美标电缆线，PUR耐磨电缆