

美标PUR信号电缆UL20937

产品名称	美标PUR信号电缆UL20937
公司名称	上海埃因电线电缆有限公司
价格	8.57/米
规格参数	品牌:埃因 特点:屏蔽 材料:聚氨酯
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18930108807 18930108807

产品详情

美国标准PUR通信电缆UL20937此类电缆线可适用向欧州出入口而设计方案的电子器件和电器设备，及其做为欧州生产制造的机器设备在维护保养、维修和运行时的代替品。美国标准PUR通信电缆构造：

导 体：应用单条或多芯绞线裸铜或电镀锡铜心线。

合乎UL758&UL1581及CSA C22.2 NO.210.02规范

绝 缘：独特抗压强度PE或PVC或SR-PVC混和料铜芯电缆绝缘层

铜芯电缆绞生成缆（可依据顾客规定订制色调）

屏 蔽：可加屏蔽掉层，铝铂100%遮盖或（电镀锡）铜线屏蔽掉。

屏蔽掉相对密度超过85%。

护 套：高宽比耐磨损耐酸碱TPU外护线套，适用挪动安装。

灰黑色或深灰色(也可按需订制)

UL20937商品运用：

用以电子计算机、声频和视频设备的内部走线。家用电器或电子产品的内部走线或外界互联。TPU 外护线套特牢固，耐撕破、耐磨损和耐酸碱。

UL20937商品特性： 具备极好的耐磨性能和耐磨损工作能力,不黏连性

抗微生物菌种、水解反应、空气氧化、活性氧。

无有害物，合乎RoHS规范。

UL-

CUL验证合乎英国和澳大利亚规范，使电缆线能在南美洲销售市场均可应用。

屏蔽掉抗干扰能力强。

UL20937主要参数：

额定值温度：80

额定电压：30V

温度范围：

固定不动安装：-50 至80

挪动安装：-30 至80

弯曲半径：

挪动安装：10x电缆线直径

固定不动安装：6x电缆线直径

美国标准通信电缆，PUR通信电缆，聚氨酯材料通信电缆，UL20937，美国标准PUR电缆线