

# 数控机床专用柔性屏蔽电缆

产品名称	数控机床专用柔性屏蔽电缆
公司名称	上海埃因电线电缆有限公司
价格	8.65/米
规格参数	品牌:埃因 型号:ANF8002 护套:TPU
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18930108807 18930108807

## 产品详情

数控机床专用柔性屏蔽电缆ANF8002适用于室内连续往复运动下的安装，特别是工业使用环境下的频繁弯曲场合，如现代化机械标准部件的拖链中及物流系统、操控系统、机械自动化系统等。数控机床、木材石材机械、玻璃与门窗机械、注塑机、建筑机械、重型机器厂、制造、起重运输设备、自动化仓库等场合。该产品具有低粘性表面，在额定使用温度范围内不与其他物体粘连。且具有优异的、防浅水、轻度耐油、阻燃、环保、耐磨、抗紫外线等性能，同时能承受一般的机械外力。

数控机床专用柔性屏蔽电缆ANF8002结构：导  
体：多股超精细无氧裸铜丝，符合GB/T3956-2008标准第6类

绝 缘：高机械性能的环保PVC混合物

芯线识别：截面积 < 0.5mm<sup>2</sup> 采用分色标识或打点区分； 0.5mm 黑色数字白色号码编号。

其中一根芯线可用黄/绿接地线（可选）

芯线结构：适用于拖链使用。

屏蔽结构：优化结构的分层或分组式绞合间隙有填充，适用于拖链电缆的高机械性能TPE混合物。

高电导率镀锡铜丝编织屏蔽，密度 80%

外护材料：适用于拖链电缆的高机械性能PVC混合物

护套颜色：黑色或灰色(可按需定制).

移动应用：敷设行程: < 100m，加速度80m/S<sup>2</sup>，移动速度 < 8m/S

弯曲寿命：50次/分钟, > 800万次

额定电压：截面 < 0.5mm<sup>2</sup>: 300/300V , 截面 0.5mm<sup>2</sup>:300/500V

弯曲半径：

固定安装：4\*D

移动安装：6.8 × D

适用于室内连续往复运动下的安装，特别是工业使用环境下的频繁弯曲场合，如现代化机械标准部件的拖链中及物流系统、操控系统、机械自动化系统等。数控机床、木材石材机械、玻璃与门窗机械、注塑机、建筑机械、重型机器厂、制造、起重运输设备、自动化仓库等场合。该产品具有低粘性表面，在额定使用温度范围内不与其他物体粘连。且具有优异的抗、防浅水、轻度耐油、阻燃、环保、耐磨、抗紫外线等性能，同时能承受一般的机械外力。数控机床专用柔性屏蔽电缆ANF8002