

旧车间地面翻新效果图 费县旧车间地面翻新 8号地坪

产品名称	旧车间地面翻新效果图 费县旧车间地面翻新 8号地坪
公司名称	德州经济技术开发区八号地坪建筑装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市德城区东北城
联系电话	13573461983

产品详情

八号地坪建筑装饰工程有限公司其中地坪翻新对地面要求承重载、耐冲击的机械加工车间，推荐使用对旧地面铣刨，做3~5公分厚的细石混凝土，再施工商业耐磨地坪。优点：

- 1.能承受重压，耐磨、耐冲击；
- 2.可以做出不同的颜色，划出区域；
- 3.价格适中、经久耐用、防尘、易清洁。

德州八号地坪装饰工程公司自成立以来，我们在不断研发创新的科技发展道路上持续开拓，生产出的地面硬化产品。科学的生产技术，完善的检测手段使产品质量得到保证，以及完善的售后服务在客户之间树立了高度的信誉和口碑。

八号地坪建筑装饰工程有限公司其中地坪层由面层、结构层、垫层和素土夯实层构成。根据需要还可以设各种附加构造层，如找平层、结合层、防潮层、保温层、管道铺设层等。

素土夯实层：素土夯实层是地坪的基层，费县旧车间地面翻新，也称地基。素土即为不含杂质的砂质粘土，旧车间地面翻新效果图，经夯实后，才能承受垫层传下来的地面荷载。

基层即地基，一般为原土层或填土分层夯实。当上不荷载较大时，增设2：8灰土100~150mm厚，或碎砖、道砟三合土100~150mm厚。

垫层：垫层是承受并传递荷载给地基的结构层，垫层有刚性垫层和非刚性垫层之分。刚性垫层常用低标号混凝土，一般采用C10混凝土，其厚度为80~100mm；非刚性垫层，旧车间地面翻新人工价格，常用的有：50mm厚砂垫层、80~100mm厚碎石灌浆、50~70mm厚石灰炉渣、70~120mm厚三合土。

面层：面层应坚固耐磨、表面平整、光洁、易清洁、不起尘。面层材料的选择与室内装修的要求有关。

八号地坪建筑装饰工程有限公司其中地坪翻新如何提高防腐工程地坪防腐功效：

- 1、通常人们在选择涂料的时候，应该按照一定的要求来选择，比如知道它的使用目的，还有使用环境。可以选择中涂漆或者面漆的色彩；
- 2、在施工的时候，人们应该选择符合防腐工程施工条件的配套体系，它主要包括的就是施工的环境状况，还有他的涂装方法以及它的使用周期是怎样的。
- 3、防腐地坪的施工成本还是比较高的，所以人们应该选择一些性价比比较高的防腐地坪漆。要考虑到它的防腐成本还有耐用的年限等，然后选择喝喝水的防腐地坪漆还有合理的涂装方式。
- 4、人们在施工的时候，需要考虑到地坪层使用寿命的最主要的因素有哪些，比如他的环境状况，旧车间地面翻新施工流程，还有他的中防腐地坪漆性能，以及地坪表面处理，还有涂装的厚度都需要有一个仔细的定位。

旧车间地面翻新效果图-费县旧车间地面翻新-8号地坪由德州经济技术开发区八号地坪建筑装饰工程有限公司提供。旧车间地面翻新效果图-费县旧车间地面翻新-8号地坪是德州经济技术开发区八号地坪建筑装饰工程有限公司（www.bahaodiping.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张经理。