

供应莱洛特/华仪/200HV-5型小负荷维氏硬度计

产品名称	供应莱洛特/华仪/200HV-5型小负荷维氏硬度计
公司名称	莱州莱洛特试验仪器有限公司
价格	15800.00/个
规格参数	品牌:莱洛特 型号:200HV-5
公司地址	莱州市永安路街道五个庄
联系电话	86-0535-2467776 18354522236

产品详情

200HV-5型维氏硬度计

本硬度计是机械、光学、计算机技术相结合的新型硬度测试仪器。本硬度计带有内置计算器，可直接把测微计读取的压痕对角线长度，通过键盘送入内置计算器获得硬度值；还可进行努氏硬度试验，极大的方便了用户的操作使用。本硬度计具有测试精度高、准确、性能可靠、压痕小、对试样无损伤等特点。可配套使用CCD图像处理软件，对试验压痕进行全自动处理，是较为理想的测试仪器。

主要特点

砝码直接加荷式维氏显微准氏一体化机，试验力精度高；

LCD硬度显示，高精度光学测量系统；

可选配使用CCD图像处理系统；

试验力覆盖显微及准氏实验要求；

试验过程自动化，无人操作误差；

配备精密坐标试台；

精度符合GB/T4340.2 ISO6507-2和美国ASTM E92；

应用范围：

可用于测定黑色金属（不包括铸铁）及有色金属的维氏硬度。由于该机的试验力较小，特别适用于测定

薄小零件及表面镀层的维氏硬度。

测量范围：5—3000HV

试验力：1.961、2.942、4.903、9.807、19.61、24.52、29.42、49.03N
(0.2、0.3、0.5、1.0、2.0、
2.5、3.0、5.0kgf)

测量显微镜放大倍率：500X、125X 最小检测单位： $\pm 0.25\mu\text{m}$ 保荷时间：0~99秒

试样允许最大高度：130

mm压头中心至机壁距离：110 mm 坐标试台尺寸：100×100mm座

标试台行程：25×25mm 坐标试台分度值：0.01

mm光源：12V/20W

语言：中、英电源：220V、50Hz(110V/60Hz) 整

机功耗：50W外型尺寸：486×337×657

mm重量：68kg

主要附件

坐标试台：1个 细轴试台：1个薄板试台：1个

平口钳：1个大V形块：1个小V型块：1个金刚石角锥压头：1个

标准维氏硬度块：2块标准显微硬度块：1块