

昆明C级金库门，丽江大理博物馆金库门，防火防盗功能强

产品名称	昆明C级金库门，丽江大理博物馆金库门，防火防盗功能强
公司名称	广东亚图科技股份有限公司
价格	38000.00/樘
规格参数	品牌:亚图 型号:JKM 产地:深圳
公司地址	东莞市东坑镇彭屋秤砣岭43号
联系电话	0755-26433389 13825292922

产品详情

深圳市亚图安防科技有限公司加工生产C级金库门，防水金库门，金库门厂家，，有证书资质。

- 一、主要安全技术性能 1、该产品属加强级金库门，门板内衬有“泰山合金”具有防暴力破坏(防钻、防切割)、防锈蚀、防火功能。防暴力破坏，即对金库门实施榔头、大锤、钢锯等撬门的手动工具及电动砂轮切割，电钻打孔，乙炔火焰切割等暴力破坏手段后，金库门仍处于关闭工作状态。防火性能，即金库处于建筑物和油料混合物燃烧的火场内温度达到1000度，冷却至常温后库门仍可正常开启。防锈蚀功能，金库门采用先进烤漆等防腐蚀保护工艺，即使在地下金库等潮湿、不通风处使用有较强的防锈蚀功能。
- 2、门栓为全幅实心不锈钢制作，库门关闭时，即使门铰链被破坏也能保证门框与门栓紧密相扣。
- 3、重型门轴，装配轻驱轴承，开启180度轻便灵活。
- 4、一亿次组合的进口密码锁，附有U.L认证标志，精密可靠。
- 5、装有防非法强力破坏的自动重锁机构

二、组成及结构特点 该金库门主要由主金库门、应急门（紧急情况下用于金库管理人员进入金库的第二通道）、栅栏门也叫日间闸门（作用是为正常开库后提供适当防护）、组合锁（均符合JR / T0002 - 2000《组合锁》标准要求）、门栓开合机构等组成。结构特点如下： 1、该产品门为多层板结构，外层门板为厚8毫米304碳钢板，内板为4毫米，中间框为160毫米槽钢焊接而成，中间填充防钻、防火材料和防切割板厚度为20毫米，当钻、冲击时，材料硬度可以达到HRC>80以上，气割时该材料会形成高铬氧化物阻止助燃。门扇整体经过机械加工抛光处理精度高、外形美观。

2、门面与门框有两个40mm的明铰链连连结（铰链轴为40mm）。 3、金库门传动机构材料为45#优质钢，经淬火镀铬处理提高了材料硬度及耐磨程度，门扇开启侧设计有4个活动门栓其直径可达30mm，锁舌伸出长度为30毫米，并以齿轮传动控制门栓滑动部分采用ZQSn6-6-3锡锌铝青铜以增加使用寿命并注入润滑油池，滑动灵活，定位准确。 4、金库门锁采用中国人民总行指定的机械密码锁一把和一个百叶连动**双头锁一把组合成双锁门禁机构,更加坚固安全。也可根据用户需要增加时间指纹锁或电子智能锁。 5、门铰链设计结构，铰链侧装有4个直径为24mm的固定门栓，连接部分为内藏式，不易被任何工具破坏，轴与衬套是采用压力轴承和推力轴承相结合，相对摩擦系数小、转动灵活，使用寿

命长。 6、设有安全重锁装置：当库门受到气割破坏时，重锁装置起作用，将门门锁死，即使库门锁定机构被破坏，库门也不被开启。 7、本金库门的应急门材料与主体门一样优秀，同时装有密码和百叶式双锁头连动锁，形成双锁结构，加强了防盗性能，也为紧急情况下管理人员出入金库提供了方便。

8、日闸门在设计上采用优质20×20×20钢管焊接而成，且装有隐蔽式防盗门锁，在金库门开启后，日闸门。所有的产品功能可以按照客户要求制作。上门安装。