

# 油性涂料固含量快速测定仪使用说明

产品名称	油性涂料固含量快速测定仪使用说明
公司名称	深圳市莱希特仪器设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:深圳莱希特 型号:LXT-500C 产地:深圳
公司地址	深圳市宝安区宝民二路好运来商务大厦A座
联系电话	0755-29792932 13699828565

## 产品详情

固体分含量的测定，按照周家标准GB / T1725—79(88)《涂料固体含量测定法》规定，可将涂料称量后在一定温度下进烘箱保温，干燥后剩余物重量与试样重量的比值，以百分数表示之。深圳莱希特LXT-500C油性涂料固含量快速测定仪具有温度设定、微调温度补偿及自动控制等功能,油性涂料固含量快速测定仪采用目前国际通用的热解原理研制而成的新一代卤素快速固含量测定仪器。油性涂料固含量快速测定仪引进进口自动称重显示系统，人性化系统操作，无需特殊培训，自动校准功能、自动测试模式，取样、干燥、测定一机化操作。

深圳莱希特LXT-500C油性涂料固含量快速测定仪技术参数:

- 1.最大称量值: 90g
- 2.显示分度值: 0.005g ( 5mg)
- 3.可读性: 0.01%
- 4.水分测定范围：0.01-100%
- 5.称重传感器: 进口电磁力传感器
- 6.温度范围：室温 ~ 160
- 7.加热源: 钨卤环形灯
- 8.加热程序：标准、快速、阶梯
- 9.干燥方式: 自动、定时、手动

10.加热时间范围：1~99分钟

11.测试参数:水份含量%、固含量%、测试时间min、温度、现时重量g、测试曲线

12.秤盘尺寸:直径90 (mm)

13.显示器：LCD液显

14.通讯接口: 标配RS232通讯接口-方便连接打印机、电脑和其他外围设备（选配）

15.外形尺寸: 310\*205\*200 (mm) 长\*宽\*高

深圳莱希特LXT-500C油性涂料固含量快速测定仪应用范围：

莱希特LXT-500C油性涂料固含量快速测定仪可广泛应用于一切需要快速测定水分及固含量的行业，满足各行业的检测要求，莱希特LXT-500C油性涂料固含量快速测定仪主要用于食品、牛奶、乳品、固体饮料、化工、胶粘剂、白乳胶、陶瓷浆料、电池浆料、减水剂、催化剂、涂料、环保、造纸、浆料等行业中的实验室与生产过程中水分及固含量快速测定。

油性涂料固含量快速测定仪使用说明