

链轮式暗板刀型闸阀

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 链轮式暗板刀型闸阀 |
| 公司名称 | 永嘉县巨晨阀门有限公司 |
| 价格 | 1900.00/台 |
| 规格参数 | 型号:DMZL573X、H、F 材质:铸钢、不锈钢 介质:污水、煤气体 |
| 公司地址 | 永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内） |
| 联系电话 | 13075736182 |

产品详情

DMZL573X、H、F链轮式暗板刀型闸阀、暗板式刀闸阀设计紧凑、占据空间小、重量轻、易于安装、耐磨防堵措施完善，便于维修，使用寿命长。广泛应用于食品饮料、造纸、纸浆工业、工业污水、城市污水处理、化工厂、散状物料输送、飞灰处理行业。

适用温度：-38~+650（具体温度范围视密封副材质和介质性质而定）连接法兰：ANSI B16.5、GB/T9113、JB/T79、HG、SH、JIS、DIN、NF、BS主体材料：WCB、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti、CF8、CF8M、CF3、CF3M密封型式：硬密封、软密封泄漏量：硬密封：D级（液体 $0.1 \times DN$ mm³/s）软密封：A级（零泄漏）配套附件：安装法兰

链轮式暗板刀型闸阀、暗板式刀闸阀主要性能规范：

公称压力（MPa）

壳体试验（MPa）

密封试验（MPa）

工作温度

适用介质

1.01.6

1.52.4

1.11.8

100 425

纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混和物

主要零部件材质：

体、盖

闸阀

阀杆

密封面

不锈钢、碳钢、灰铸铁

碳钢、不锈钢

不锈钢

橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

链轮式暗板刀型闸阀、暗板式刀闸阀主要外形及连接尺寸(mm)：

MPa

DN

L

D1

D2

H

n-M

MPa

n-M

0.6MPa

50

48

90

110

300

4-M12

1.0MPa

100

125

4-M16

65

130

310

65

120

145

80

51

150

330

4-M16

80

135

160

100

170

380

155

180

8-M16

125

57

175

200

440

8-M16

185

210

150

225

500

240

8-M20

200

70

255

280

580

265

295

250

310

335

670

12-M16

250

320

350

12-M20

300

76

362

395

820

12-M20

300

368

400

350

412

445

900

428

460

16-M20

400

89

462

495

1020

16-M20

482

515

16-M22

450

518

550

1150

450

532

565

20-M22