

天津专业生产led路灯路灯杆厂家

产品名称	天津专业生产led路灯路灯杆厂家
公司名称	天津市大昌路灯有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	天津市津南区双港开发区旺港路19号
联系电话	13920002612

产品详情

大昌路灯是从事灯具产品开发、研制、生产的大型现代化工厂，品胜集团拥有一批具有丰富工作经验的工程技术人员和现代化管理人才，经过全体员工多年的不懈努力，已形成室外道路照明灯具，特种灯具等几大类，数十种系列化产品。

大昌路灯产品销往全国二十多个省市，在我国多项大型花园城市以及各大旅游城市如：北京、山西、大连、乌鲁木齐、深圳、广州、珠海、桂林、哈尔滨、南京、青岛等地的市政工程和园林亮化、路灯所、电力局、开发区、别墅区、广场等场所都大量使用了本厂的产品。

大昌路灯技术力量雄厚，设备先进，质量保证体系完善，具有完善的制造能力和新产品开发能力，为产品提供了充分的保障。

大昌路灯以人为本，推行科学化管理，泛吸收国内外先进的技术成果，致力于灯具的更新，开发，研制，随时为顾客提供售前、售中技术咨询，售后协助安装调试一条龙服务。

单臂路灯技术说明：

1、单臂路灯高度5-15米，主杆由大型折弯机一次成形，壁厚2.5-6mm,具体外观及尺寸根据用户要求定制。

2、材质

灯杆材质为优质低硅碳钢Q235A钢材（其中Si 0.04%、屈服强度 > 245Mpa）；材料符合执行标准：GB699-88。

3、焊接工艺

整个杆体应无任何一处开裂、漏焊、连续气孔、咬边等，焊缝光滑平整，无凸凹起伏，无任何焊接缺陷，须提供焊接探伤报告，焊接标准依据：GB/T3323—1989III。安全标准符合国标GB7000.1-7000.5-1996。

4、电器门

- a. 电器门采用等离子切割。
- b. 电器门与灯体浑然一体，开门处不焊接凸台，结构强度高。
- c. 具备合理的操作空间，门内具有电器安装附件。
- d. 门与杆之间间隙应不超过1毫米，具备良好的防水性能。
- e. 有专门紧固系统，具备良好的防盗性能，其固定螺栓采用非通用专制工具开启。
- f. 电器门应有高互换性，门内有合理的操作空间，提供3%的电器门配件
- g. 在单臂路灯工作门内左下方可见处牢固地焊接一只M8 × 30螺栓与灯杆一起进行热镀锌处理，用于连接电缆PE线。

5、热镀锌工艺

应采用热浸酸内外表面防腐处理，厚度 75um符合GB— / T13912 - 92标准。设计使用寿命应不低于30年，镀锌表面应光滑美观，颜色基本一致，捶击试验后不起皮、不剥落。提供镀锌检测报告。

6、喷塑工艺

喷塑应采用户外纯聚脂塑粉，颜色为白色，塑层质量稳定，不退色，不脱落。附着力强，抗强烈的太阳紫外线，抗紫外线，使应沿湖城市及重点盐性区域。设计使用寿命比低于30年，厚度 80um,符合ASTM D3359 - 83标准。提供喷塑检测报告。喷塑防护要求：膜厚不小于40um，附着力强，刀片划痕（15*6mm方格）不起皮，不脱落。表面平整光滑，色泽基本一致。

7、设计能力

- a. 按承受相应风速要求，提供根据灯杆造型图的杆体受力计算书。
- b. 杆体所用成型方钢强度与表面结构要符合国家相应标准。
- c. 密封灯杆并包顶端以防水气进入。

8、垂直度检验

灯杆立直后，使用经纬仪对灯杆与水平间的垂直度作检验，垂直度应小于或等于千分之二。

9、杆体观感

造型及尺寸符合要求，整体美观大方，杆体表面光滑一致，色泽均匀。镀锌层光滑平整，喷塑层粘附力强而不剥落。

10、所有固定螺栓、螺母等使用不锈钢材料（地脚螺栓、螺母除外）。

11、单臂路灯内部电缆穿线通道无阻，易于穿线，并没有尖凸边缘、毛边、齿状物及类似情况，避免损伤电缆线。

12、灯杆满足防雷击及接地要求，2环境温度：-15-50摄氏度；环境风速：40m / s；抗地震烈度：8级；耐腐蚀等级：30年。