

供应WAVECOM Q24PL001模块sierra模块

产品名称	供应WAVECOM Q24PL001模块sierra模块
公司名称	深圳市华城达通讯设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市福田区华发南路中港珠宝城
联系电话	0755-61904089 13612991569

产品详情

李小姐13714376462 QQ3146755982

四频：850/900/1800/1900MHz支持 摄像头/MP3/MIDI- Flash
128/256mb,(支持class10)，下载53.68kbits/s，上传26.8kbits/s数据线路异步传输和同步可达14,400
bits/s自动传真group3 (class 1&2) 通话和传真转换IrDA 1.2A 协议GPRS WAP

双频GSM/GPRS模块内嵌ICP/IP协议执行ETSI GSM Phase 2+的标准类别4 (2W @ 900MHz) 类别1 (1W @
1800/1900MHz) 外部 3V/5V SIM 供电3,6VDC

1A通信中平均300mA (0%DTX , Pmax) 空闲时3,5mA外部尺寸：58 × 32 × 6

mm重量：20g (包括屏蔽的) 短消息服务点对点的MT&MO短消息区域广播回复呼叫信息附加服务呼
叫转移多方通话呼叫限制电话簿固定号码呼叫呼叫等待或保持呼叫线路认证计费红外线SIM数据传输回
声取消SIM 工具包SIM 锁USSD

基本特征通话或紧急呼叫**速率，升级**速率和半速率双音多频功能 (DTMF) A5/1&A5/5加密算法
数据特征Q2406B(支持class10)，下载53.6.8kbits/s，上传26.8kbits/s数据线路异步传输和同步可达14,400
bits/s自动传真group3 (class 1&2) 通话和传真转换IrDA 1.2A 协议GPRS WAP 接口单一天线接口 (for
900/1800) SIM 3V/5V和 SIM 检测 实时时钟为手持设备设计I/O接口4位平行接口平行LCD接口I2C
bus10条输出线路for 5 × 5 键盘2个麦克风输入和2个耳机输出蜂鸣器输出
电源接口为数据操作RS232C 串口线通过AT指令控制波特率从300到115,200
bits/s自动速率从2,400到19,200 bits/s