

卤素树脂粉水分含量测定仪厂商

产品名称	卤素树脂粉水分含量测定仪厂商
公司名称	深圳市莱希特仪器设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:深圳莱希特 型号:LXT-200 产地:深圳
公司地址	深圳市宝安区宝民二路好运来商务大厦A座
联系电话	0755-29792932 13699828565

产品详情

树脂粉主要应用于外墙外保温行业，用于替代高成本高添加量的传统乳胶粉的一类胶粉产品，深圳莱希特LXT-200卤素树脂粉水分含量测定仪实现了人机一体化的操作模式，改变了以往水份仪设备不能实时观看数据过程变化的弊端，分析完毕后，仪器屏幕自动锁定最终的数据。无需人员看护、维护实验过程。操作人员不需要进行培训，看说明书或者产品操作流程即可全面掌握并操作，同时根据说明书上的提示，即可简单处理设备工作中出现的各类现象。

深圳莱希特LXT-200卤素树脂粉水分含量测定仪由深圳市莱希特科技有限公司研发生产，仪器是由称量单元和加热单元组成，是基于干燥失重原理来测定样品的水份含量。该原理是测量样品水分含量的基础，可以测量几乎所有样品的含水量，无论其类型和形状如何，莱希特水分仪是测试样品水分含量的可靠选择，测试原理满足GB/T 29249-2012 电子称量式烘干法水分测定仪。

深圳莱希特LXT-200卤素树脂粉水分含量测定仪产品参数：

最大称量值: 110g

显示分度值: 0.001g (1mg)

可读性: 0.01%

水分测定范围：0.01-100%

称重传感器: 进口电磁力传感器

温度范围：室温 ~ 180

加热源: 钨卤环形灯

加热程序: 标准、快速、阶梯

干燥方式: 自动、定时、手动

加热时间范围: 1~99分钟

测试参数: 水份含量%、固含量%、测试时间min、温度、现时重量g、测试曲线

秤盘尺寸: 直径90 (mm)

显示器: LCD液显

通讯接口: 标配RS232通讯接口-方便连接打印机、电脑和其他外围设备 (选配)

外形尺寸: 310*205*200 (mm) 长*宽*高

深圳莱希特LXT-200卤素树脂粉水分含量测定仪拥有精美的外观, 具备自动称量、自动校准、多元化干燥方式等功能, 快速水分仪在测量样品重量的同时, 加热单元和水分蒸发通道快速干燥样品, 在干燥过程中, 水分仪持续测量并即时显示样品丢失的水分含量%, 可在几分钟内快速测定样品的水份含量, 从而确保质量控制和过程控制的快速响应时间。

新型高强高韧性水性树脂粉。本品为白色粉体, 单组份加一定比例的水搅拌均匀, 可加入100%的填料, 如石英粉, 重、轻质碳酸钙粉 (目数:300目), 倒入模盆中, 用真空抽除气泡或震动排泡, 静置30-60分钟后可拆模。该产品广泛用于各类工艺品, 大型城市雕塑, 地板, 浮雕, 砂岩制品等等行业。其制品具有环保, 耐高温200度, 耐气候等优异性能, 且其价格低廉。

卤素树脂粉水分含量测定仪厂商