水溶性锻造用润滑剂 嘉荟

产品名称	水溶性锻造用润滑剂 嘉荟
公司名称	上海嘉荟清洗剂工贸有限公司
价格	34.00/KG
规格参数	品牌:嘉荟
公司地址	上海市普陀区真北路3199弄20号321室
联系电话	021-60526701 13764073939

产品详情

品牌 嘉荟

jhtm-430由特殊的有机化合物所组成，为非石墨系水溶性热锻造用润滑剂，润滑性能优越，同时对作业环境的改善，机械及模具的清扫也极为有利，为国际先进的环保型润滑剂。

产品特性：

☆ 本产品不含石墨，不会对电器产生不良的影响；

☆ 改善作业环境，同时利于机械及模具的清扫；

☆ 无毒，环保。

技术参数：

☆ 外观：无色透明液体 ☆ 比重：1.10?0.05

☆ 气味：无 ☆ 粘度：30cp

☆ 燃点：无

使用方法：

☆ 热模锻：使用喷涂设备，按1：（5~15）的比例用水稀释，根据物件的形状、材质、作业条件等确定合适的比例；

☆ 镦锻：使用毛刷涂刷，按1：（3~5）的比例用水稀释，主要使用于形状简单、数量较少的场合。

工程师建议：

☆ 将原液倒入水中进行搅拌至均匀为止；

☆ 为防止产生过多的泡沫，稀释时低速搅拌；

包装及贮存：

☆ 25公斤塑料桶或200公斤塑料桶/铁桶包装；

☆ 室温下密封保存，贮存于干燥、阴凉、通风库房内，贮运中应避日晒、雨淋、建议贮存温度不高于40 °C。