

# 铝合金防锈剂 25KG 本公司标准

产品名称	铝合金防锈剂 25KG 本公司标准
公司名称	上海嘉荟清洗剂工贸有限公司
价格	.00/个
规格参数	产品规格:25KG 执行标准:本公司标准
公司地址	上海市普陀区真北路3199弄20号321室
联系电话	021-60526701 13764073939

## 产品详情

产品规格	25KG	执行标准	本公司标准
主要用途	可以防止铝及其合金变色和白斑的出现，专用于铝及其合金可以使其保色一月以上。		

<!-- .at\_17{font-size: 10.5pt; font-family: "times new roman"; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-fareast-font-family: 宋体; mso-font-kerning: 1.0pt; mso-ansi-language: en-us; mso-fareast-language: zh-cn; mso-bidi-language: ar-sa} .at\_11{margin: 0cm 0cm 0pt 41.25pt; layout-grid-mode: char; text-indent: -18pt; line-height: 150%; mso-layout-grid-align: none; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 41.25pt} .at\_3{margin: 0cm 0cm 0pt; layout-grid-mode: char; line-height: 200%; mso-layout-grid-align: none} .at\_1{font-size: 10.5pt; line-height: 150%; mso-bidi-font-size: 12.0pt} .at\_6{font-size: 10.5pt; layout-grid-mode: line; line-height: 150%; font-family: 宋体; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-font-kerning: 0pt; mso-ascii-font-family: "times new roman"; mso-hansi-font-family: "times new roman"} .at\_13{mso-list: ignore} .at\_4{font-family: 宋体; mso-ascii-font-family: "times new roman"; mso-hansi-font-family: "times new roman"} .at\_10{margin: 0cm 0cm 0pt 21pt; layout-grid-mode: char; line-height: 150%; mso-layout-grid-align: none} .at\_9{margin: 0cm 0cm 0pt 31.5pt; layout-grid-mode: char; text-indent: -10.5pt; line-height: 150%; mso-char-indent-count: -1.0; mso-layout-grid-align: none; mso-para-margin-left: 1.5gd} .at\_0{margin: 0cm 0cm 0pt; layout-grid-mode: char; text-indent: 21pt; line-height: 150%; mso-char-indent-count: 2.0; mso-layout-grid-align: none} .at\_14{font: 7pt "times new roman"} .at\_2{font-size: 10.5pt; line-height: 150%; font-family: 宋体; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-ascii-font-family: "times new roman"; mso-hansi-font-family: "times new roman"} .at\_7{font-size: 10.5pt; layout-grid-mode: line; line-height: 150%; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-font-kerning: 0pt} .at\_15{font-size: 10.5pt; line-height: 150%; font-family: 宋体; mso-bidi-font-size: 12.0pt} .at\_5{margin: 0cm 0cm 0pt 21.75pt; layout-grid-mode: char; line-height: 150%; mso-layout-grid-align: none} .at\_16{font-size: 10.5pt; font-family: 宋体; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-font-kerning: 1.0pt; mso-ascii-font-family: "times new roman"; mso-hansi-font-family: "times new roman"; mso-bidi-font-family: "times new roman"; mso-ansi-language: en-us; mso-fareast-language: zh-cn; mso-bidi-language: ar-sa} .at\_12{font-size: 10.5pt; line-height: 150%; font-family: 宋体; mso-bidi-font-size: 12.0pt; mso-bidi-font-family: 宋体} .at\_8{mso-spacerun: yes} -->

jhqw-18铝合金防锈剂是一种水基性防锈剂，可以替代油性防锈剂，可以防止铝及其合金变色和白斑的出

现，专用于铝及其合金可以使其保色一月以上。

#### 产品特性：

不易燃、使用本品后的工件可不清洗直接焊接；

不含铬酸盐、亚硝酸盐或消耗臭氧的物质，安全无毒；

对铝及其合金的防护性好，可使其保色一月以上；

使用方便，无须事先对工件进行干燥处理；

#### 技术参数：

外观：无色透明或乳白色半透明溶液 气味：几乎无味

沸点：接近100 比重：1.03?0.05

ph值：7~9 溶解性：与水易混合

#### 使用方法：

将待处理的铝及其合金制品浸入70~80 时的5%~8%防锈剂水溶液中浸泡1~2分钟，取出，晾干即可。

#### 工程师建议：

使用本品前保持工件的清洁，会使工件得到最佳的防护效果；

不可与酸性的清洗剂和其他易于反应的物质混合使用；

本品会出现少许分层，摇匀即可使用，不影响使用效果。

#### 包装及贮存：

25公斤塑料桶或200公斤塑料桶包装；

室温下密封保存，贮存于干燥、阴凉、通风库房内，贮运中应避日晒、雨淋、建议贮存温度不高于40

。