

晶亮阳光板 晶透阳光板厂家

产品名称	晶亮阳光板 晶透阳光板厂家
公司名称	佛山市华夏绿宝建材有限公司
价格	20.00/平方米
规格参数	品牌:格莱美 规格:2.1m * 6m 厚度:4-20mm
公司地址	佛山市顺德区北滘镇莘村西工业区18号
联系电话	0757-22390629 13690520065

产品详情

晶亮阳光板除具有普通阳光板的性能外,光线柔和,不会形成光带,减少光污染,具有更佳的美学视角效果及耐磨性能。

pc阳光板规格:

- 1) 宽度:2100mm
- 2) 长度:6000mm/可定做
- 3) 厚度:双层阳光板:4-12mm
三层阳光板:8-16mm
蜂窝阳光板:6-14mm
四层阳光板:6-20mm
- 4) 颜色:透明、湖蓝、草绿、茶色、宝蓝、乳白。
- 5) 尺寸、颜色可按客户要求定做

晶亮阳光板产品性能:

透光：透光率可高达80%左右。

耐候：人工气候老化试验5000小时，透光率降低值仅0.4%。

抗冲击：PC耐力板的冲击强度是普通玻璃的250-300倍，是亚克力板的20-30倍，是钢化玻璃的2倍。

耐温：在-40 至120 温度范围内不会引起变形等品质劣化。

隔音：隔音效果佳，在国际上是高速公路隔音屏障的优质材料。

阻燃：经国家GB8624-97测试属阻燃B1级。无火滴、无毒气。

晶透阳光板产品用途：

- 1、办公大楼、百货大楼、宾馆、别墅、学校、医院、体育场馆、娱乐中心及公用设施的采光顶棚。
- 2、高速公路、铁路及城市高架路隔音屏障。
- 3、现代植物温室及室内泳池的天幕。
- 4、家居、办公室的室内间隔，人行通道、护栏、阳台、淋浴房的拉门。
- 5、地铁出入口、车站、停车场、商场、凉亭、休息厅、走廊的雨棚。
- 6、飞机场、工厂的安全采光材料。
- 7、广告灯箱的面板，广告展示牌。

晶钻阳光板在运输时注意的事项：

- (1) 要在室内保存，绝不允许日光直接照射或雨淋
- (2) 用手码放，板上不得压重物，板材之间不得有硬物。
- (3) 贮藏室须保持洁净、干燥、避免灰尘侵入。室内不应同时存放其它化学物质。
- (4) 贮存时，不得损坏或揭掉保护膜。
- (5) 运输时必须平放于面积大于板材的干净平面托盘上，如有需要，应适当绑住以避免震动和滑动，注意保护好板边不使受损和双面保护膜保持完整无缺。

阳光板报价仅供参考。欢迎您来电洽谈合作！