

# 国产三菱专用CC-LINK3芯20AWG防油通讯总线电缆

产品名称	国产三菱专用CC-LINK3芯20AWG防油通讯总线电缆
公司名称	深圳市桥国通电线电缆有限公司
价格	6.00/米
规格参数	品牌:QGT 型号:CC-LINK3芯 产地:深圳
公司地址	平湖街道上木古社区平新北路129号C栋
联系电话	15889697545

## 产品详情

### 国产三菱专用CC-LINK3芯20AWG防油通讯总线电缆

CC-Link是Control&Communication Link（控制与通信链路系统）的缩写，在1996年11月，由三菱电机为主导的多家公司推出，其增长势头迅猛，在亚洲占有较大份额，目前在欧洲和北美发展迅速。在其系统中，可以将控制和信息数据同时以10Mbit/s高速传送至现场网络，具有性能卓越、使用简单、应用广泛、节省成本等优点。

1、线芯数为3芯

2、屏蔽层为铝箔+镀锡铜网屏蔽层

3、有护套，一般为棕色和红色，护套需为柔软性、耐油、耐热、耐燃性能良好的无铅聚氯乙烯混合物

4、带地线

5、填充：纤维带和3条实心PVC管

6、具备UL认证、可以在海外使用（这点对国外的项目很重要）

规格：3\*0.5mm<sup>2</sup> 3C × 20AWG（带电源线为2\*0.75mm<sup>2</sup>）

型号：CS-110,CS-110(PW),CC-LINK移动

导体尺寸和芯线数：20AWG (0.5mm<sup>2</sup>) × 3C

绝缘体颜色：蓝、白、黄

外皮的材质 颜色：不易燃烧 耐油耐热氯乙烯、棕色或红色

电缆外径：7.9mm，12.0mm,9.6mm

特征阻抗：at 1MHz 110 ± 15 at 5MHz 110 ± 6

1.阻燃、耐油、耐热、抗干扰性能良好,并且具有出色的柔软性,易于使用.

2.符合UL/c-UL AWM规格的适用品

3.CC link电缆在VER1.10 VER2.0中使用

1、不要混合使用不同规格的CClink电缆，因为其版本和特性阻值不一样，不保证其通信正常

2、可动部的布线请使用可动部用电缆CCNC-SB110SF-5，请不要将固定部线用的标准电缆用于可动部，

否则会造成电缆的性能下降或损伤

3、CClink电缆有其小弯曲半径，请在极限弯曲半径内铺设或固定，铺设时极限为76mm，固定时极限为30mm