

兴科煤焦油脱水剂

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 兴科煤焦油脱水剂 |
| 公司名称 | 廊坊兴科化工材料有限公司 |
| 价格 | .00/公斤 |
| 规格参数 | 品牌:兴科 |
| 公司地址 | 河北省廊坊市大城县北魏乡正村 |
| 联系电话 | 0316-8062737 13230665886 |

产品详情

公司主要生产：焦油破乳剂，焦油脱水剂，焦油氨水分离剂，络合铁脱硫催化剂等系列产品

XK-0608煤焦油脱水剂

作用范围

用于解决焦化厂循环氨水含油量过高，循环氨水悬浮物过高。煤焦油含水量过高，煤焦油粘度太大。喷淋系统堵塞率高，初冷器沉积严重。

产品作用特点

提高现有工艺下的焦油氨水质量

- l 增加焦油产量2%以上
- l 改进废水（COD）质量，满足环保要求
- l 降低（中间槽与储存槽）焦油水分50%作用
- l 净化煤气，有利于煤气的深加工
- l 显著降低氨水热交换器，洗氨塔和蒸氨塔的沉积和相应的清洗频率
- l 显著降低初冷器的焦油沉积，提高初冷器的热交换率，减少相应的清洗频率
- l 降低集气管喷淋堵塞75%作用，减少相应的喷嘴清理频度和强度

I 降低集气管煤气出口温度约0.5-2 ° C。

用法及用量

该产品由兴科公司提供专用计量泵直接在循环水泵前加入系统中，根据生产工艺的不同，添加量为200ppm-300ppm左右，根据现场条件随时调整添加量

对生产工艺的优化和投资回报分析

:

焦油水分会下降，喹啉不溶物也会相对减少；

焦油粘度下降；

氨水含油及悬浮物降低，品质更加清洁。

蒸氨塔及换热器

显著减少换热器的清洗频率及蒸氨塔的排油频率

达到更好的喷洒效果，良好的初冷阻力

清洗频率延长，清洗成本降低。

焦炉喷嘴及集气总管

减少喷淋系统清洁和集气总管清洁工作量

压力翻板

更加灵活，加强焦炉压力控制，减少煤气泄漏。

焦油氨水分离大槽

焦油渣产量减少，相应增加焦油产量，减少焦油渣处理成本。

相应的能耗降低

焦油水分降低，会减少用来保持焦油储存温度的蒸汽用量

焦油水分的减少，会减少超级离心机等脱水设备的能源消耗

良好的初冷器出口温度可得到更低温度的焦炉煤气，气体的体积会减小，从而能够降低焦炉煤气在排送过程中的能源消耗。

廊坊兴科化工材料有限公司正式注册资金200万。公司主要生产：焦油破乳剂，焦油脱水剂，焦油氨水分离剂，络合铁脱硫催化剂，等系列产品是目前国内一家具有知识产权的企业，该产品适应性广，性能高，公司与中国石油科技研究中心、北京科技大学、美国纳尔科，进行了长期技术合作，确保管道化学产

品的研发生产油田助剂、及冶金、煤炭、电厂、行业，提供强有力的技术保障。卓越的品质，求实的信誉深得用户好评