

环氧砂浆地坪漆施工工艺 晨琪建材 武汉环氧砂浆地坪漆

产品名称	环氧砂浆地坪漆施工工艺 晨琪建材 武汉环氧砂浆地坪漆
公司名称	义乌市晨琪建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	义乌市新濠都大酒店613
联系电话	13957929832

产品详情

义乌市晨琪建材有限公司专业从事「水性环氧树脂地坪」「环氧树脂砂浆地坪」「乙烯基防腐地坪」「密封固化剂硬化地坪」「金刚砂耐磨地坪」「环氧树脂防静电地坪」「pvc地板」「硅PU篮球场」「透气性塑胶跑道」等地坪工程施工。

【环氧砂浆地坪漆】厂家与您分享：

环氧树脂地坪始于德国，于上世纪九十年代引入以苏州为代表的长江三角洲地区。当时我国大力倡导“科学技术是第一生产力”。经济实力得到稳步增强，对科学技术越发地重视，义乌环氧树脂地坪研究院不断地完善地坪性能，提升了义乌环氧地坪漆在工业领域的需求量，苏州成为国内地坪涂料最大的生产基地和消费基地。

晨琪为您提供免费专业技术人员上门勘察，免费施工解决方案！

义乌市晨琪建材有限公司专业从事「水性环氧树脂地坪」「环氧树脂砂浆地坪」「乙烯基防腐地坪」「密封固化剂硬化地坪」「金刚砂耐磨地坪」「环氧树脂防静电地坪」「pvc地板」「硅PU篮球场」「透气性塑胶跑道」等地坪工程施工。

【环氧砂浆地坪漆】厂家与您分享：

彩色混凝土固化剂的施工工艺流程：

- 1、将地面清理干净，保持地面干燥，撒上密封固化剂用扫把扫均匀。(与地面反应时间达到研磨要求)
- 2、用50#磨片去除地坪表面浮浆及划痕。
- 3、待地面完全干透后，再次撒上密封固化剂涂匀于地坪。渗透剂固化4小时后研磨更佳
- 4、用100#磨片将前道工序留下的划痕修平，并磨到相同毛面。(去除固化剂残留物，水磨三个来回)
- 5、用200#磨片修复前道工序留下的划痕修平，并磨到相同毛面。(用手轻摸地面，手感细腻、光滑为准)

- 6、用500#磨片，将地面磨至细腻变滑。(水磨两道三个来回)
- 7、用清水将地面泥浆冲洗干净，待地面干透后(至少晾干两到三天以上，条件允许可用鼓风机吹)，将染色剂直接涂抹于地面，用海绵尘推推抹均匀，保持地面20秒钟到半分钟左右是湿润状态，隔一晚上时间，第二天再去做抛光(上材料之前地面干燥)
- 8、用1000#磨片，磨至地面出光。水磨需两个来回
- 9、用清水将地面泥浆冲洗干净，待地面干透后(至少晾干两到三天以上，条件允许可用鼓风机吹)，将染色剂直接涂抹于地面，用海绵尘推推抹均匀，保持地面20秒钟到半分钟左右是湿润状态，隔一晚上时间，第二天再去做抛光(上材料之前地面干燥)
- 10、将抛光液均匀的涂布于地面上(抛光液不需兑水，薄薄一层喷到地面上)
- 11、用白色百洁垫抛光，干抛两个来回

晨琪为您提供免费专业技术人员上门勘察，环氧砂浆地坪漆施工，免费施工解决方案！

义乌市晨琪建材有限公司专业从事「水性环氧树脂地坪」「环氧树脂砂浆地坪」「乙烯基防腐地坪」「密封固化剂硬化地坪」「金刚砂耐磨地坪」「环氧树脂防静电地坪」「pvc地板」「硅PU篮球场」「透气性塑胶跑道」等地坪工程施工。

【环氧砂浆地坪漆】厂家与您分享：防腐地坪施工流程

- 、防腐面涂层：用防腐面漆树脂胶料或色漆涂布二道；注：所用树脂依设计而定，环氧砂浆地坪漆施工工艺，涂刮完毕后用带齿滚洞消泡；、在玻纤防腐地坪施工过程中，注意材料调配的比例，武汉环氧砂浆地坪漆，还有搅拌材料的手法和搅拌的时间，避免防腐材料在加入助剂时产生化学反应出现大量气泡，增加施工难度，还要花大量的时间用带齿滚洞消泡，环氧砂浆地坪漆价格，还有一种情况就是，在搅拌材料时不均匀，涂刷后才产生气泡，待固化就会影面层的表面效果；
- 、面漆施工：将调配好的面漆用镘刀或滚筒均匀涂布，完工后整体地面光亮洁净，颜色均一，无空鼓；
- 、重防腐面漆：将调配好的面漆重复几道，达到重防腐效果；
- 、施工完成：24小时后方可上人，72小时后方可重压。（25度为准，低温开放时间需适度延长）

晨琪为您提供免费专业技术人员上门勘察，免费施工解决方案！

环氧砂浆地坪漆施工工艺-晨琪建材-武汉环氧砂浆地坪漆由义乌市晨琪建材有限公司提供。环氧砂浆地坪漆施工工艺-晨琪建材-武汉环氧砂浆地坪漆是义乌市晨琪建材有限公司（www.zjcqdp.com/）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：卢先生。