

电动平移门批发电话 濮阳电动平移门 濮阳自伟门业有限公司

产品名称	电动平移门批发电话 濮阳电动平移门 濮阳自伟门业有限公司
公司名称	濮阳经济开发区新习镇自伟门业
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南濮阳市新习镇后河村
联系电话	13030338227

产品详情

大多数推拉门是电动滑动门，具有多功能的特点。门体对风荷载有严格要求，适合安装在各种建筑结构上。这种类型的门扇可以手动和电动转换。可控门扇的数量不是太多，通常是单轨道。它分为两种类型：下承载和上承重。在负载下：门体由底部导轨装载并在顶部引导。耐用，电动平移门批发电话，很少维护，安全且易于控制，适应各种绝缘和外部系统。上轴承重量：门体重量在上部重，电动平移门厂家电话，下部引导。门体上部对承重轨道的强度要求高，电动平移门批发价格，轴承性能优良，门体操作可靠性高。门体运行时，摩擦力小，开口轻，稳定，门启动转矩要求小，功耗小。平门可以添加到小门（也称为门）和窗户。

紧急自动门还具有以下优点：当需要通过大件物品时，可以推开所有门体，使得大件物品可以顺利通过，例如汽车陈列室，超市，购物中心等。这对于普通的自动门也是不可能的。如果停电，濮阳电动平移门，门将停止移动，门扇阻力非常小，因此您可以用手轻松打开门。如何保养和维护直线滑动门？答：如果您想长时间使用直线滑动门，通常的维护绝对必不可少。现在教你如何保持这个忠诚的守护者！

- 1：保持轨道清洁，每2天清理碎片周围的轨道。
- 2：电机链需要经常润滑。
- 3：始终检查电机接地是否良好。
- 4：使用本产品注意产品是否正常运行。
- 5：直线门制造商的滑动门电机通常具有更高的润滑油。通常，不需要添加润滑油3 - 5年。如果在维护期间润滑脂变质或减少，可以更换或添加相同类型的润滑脂。

根据单门扇的面积和长宽比，滑动门框选用合适的材料制作门扇的大框架，并设置力肋以确保门扇受到局部基础的影响风压值。推拉门板的普通门板采用彩钢夹芯板。门板的厚度为50mm和70mm。进口门板采用双层彩钢板，填充聚氨酯泡沫门板。彩钢板的厚度为 ≈ 0.4 ，背板由彩色异型钢板制成。面板和后面板的颜色和图案由市场提供并由用户选择。滑动门驱动系统使用齿轮电动机，该电动机安装在门上并随门一起移动。功率通常选自0.55kW至1.1kW，取决于门的重量。超大门可由两组供电。滑动门控制系统采用变频控制，可使门体慢启动，慢速停止。中间部分的移动速度可调，一般控制在10cm/s至30cm/s

，具体取决于门的质量和运行距离。控制箱设有开，关，关操作按钮，方便门体的移动。当门打开和关闭时门体自动停止，并且在移动期间按下停止按钮，门体可以停在任何位置。红外线检测装置当门体移动时，障碍物穿过门洞，门体将自动停止移动。

2.安全气囊：安全气囊设置在门扇的两端。当移动门体遇到障碍物时，门体将自动停止。

3.紧急停止开关：控制箱上有紧急停止开关。发生紧急情况时，按下急停开关，移动门可立即停止移动

。

电动平移门批发电话-濮阳电动平移门-濮阳自伟门业有限公司由濮阳经济开发区新习镇自伟门业提供。电动平移门批发电话-濮阳电动平移门-濮阳自伟门业有限公司是濮阳经济开发区新习镇自伟门业（www.pyszwm.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：曹经理。