

【诺雅包装】 信阳彩色纸箱定做 信阳彩色纸箱

产品名称	【诺雅包装】 信阳彩色纸箱定做 信阳彩色纸箱
公司名称	郑州诺雅包装材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市金水区花园路国基路美景花郡
联系电话	15515515921 15515515921

产品详情

珍珠棉袋的加工工艺和用途

原料（LDPE+HDPE）吹膜---发泡冷却定型成卷料---熟化（存放一周左右）---先用PE、PO薄膜压合复膜（有印刷可以先印刷再腹膜）---收卷制袋（半自动或手工）。

珍珠棉袋可根据客户要求定做不同规格，印刷内容按需要制版，可做信封口袋，可打孔。

用途：珍珠棉袋广泛的应用于：电子产品包装、交通运输、邮政快递、精密器械包装、液晶电子包装、CD光盘包装等等。

EPE珍珠棉的弹性是怎么来的？

在EPE珍珠棉的成产过程中所加入的辅料在聚乙烯中形成独立的气泡和西米的气泡结构，使得EPE珍珠棉有较高的弹性，且富有韧性而不脆，是目前世界上先进的保护性包装材料。

EPE珍珠棉表面柔和，外观洁白，具有质轻、隔热、防水、防潮、防震、隔音、耐腐蚀性；抗老化能力强，具有很好的加工型，加入防静电及、阻燃剂后，更显其卓越的性能；与PE薄膜、PE气泡膜、铝膜等材料贴合，可以增加其撕裂强度等。

EPE珍珠棉具有很好的抗冲击性，成型工艺独特，造型设计新颖美观、实用，高效。

目前EPE珍珠棉正广泛应用于IT、电器、五金机电、家私、欧菊、箱包、手袋、以及鞋业等产品的包装，其卓越的抗震防护性能，使您的产品获得信心的保证。

珍珠棉热熔胶操作方法

- 1.珍珠棉胶粒在使用前请先预热熔胶装置，预热的时间一般为2小时左右为宜。
- 2.预热胶锅内的胶量要掌握适当，加量过多后胶体轮番熔融，会使其变质老化、粘度降低、影响粘着力。
- 3.必须在胶的开放时间内完成粘合和定型的工作，夹紧被粘物冷却至常温。
- 4.熔胶系统温度高，请勿用手去触摸，作业时必须穿带安全防护用品，以防灼伤。