

衬塑管、衬塑钢管、衬塑复合管、衬塑复合钢管

产品名称	衬塑管、衬塑钢管、衬塑复合管、衬塑复合钢管
公司名称	苏州勤丰管业有限公司
价格	5300.00/件
规格参数	公称外径:DN125 (mm) 壁厚:3.75 (mm) 长度:6 (m)
公司地址	苏州市吴中区光福镇金墩路107号3幢
联系电话	15151552255 15850111858

产品详情

公称外径	DN125 (mm)	壁厚	3.75 (mm)
长度	6 (m)	材质	钢塑复合
热导率	0.2 (W/(m.K))	线膨胀系数	30 (1/K)

产品名称：给排水衬塑复合钢管（勤丰牌）

技术参数：

内衬材料：聚乙烯pe

内衬颜色：白色、红色、蓝色

内衬厚度：1.2mm—2.5mm

外层种类：外镀锌

产品规格：dn15—dn200

工作温度：用于冷水输送时 60

用于热水输送时 95

常规压力：0.1mpa—2.5mpa（注：也可根据客户要求对钢管的材质、壁厚、尺寸和承受压力等方面进行定制）

连接方式：螺纹、沟槽连接等

应用领域：生活饮用水、海水、市政供水、排污等输送管道

产品特性：

给排水衬塑复合钢管分为内衬塑冷水复合钢管和内衬塑热水复合钢管，其内衬塑料管所使用材料均达到gb/t 17219国家标准（生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准）的要求，内衬材料无毒、无害，长期使用不会被腐蚀。

该产品既具有金属管的硬度、不易变形、耐热、耐压等特点，同时也具有塑料管的耐腐蚀、不易结垢、清洁无毒、保温性好、使用寿命长等特点。

苏州勤丰管业有限公司

地址：苏州市相城区望亭镇迎湖工业园腾飞东路5号

销售经理：俞文明

手机：15850111858 技术热线：13606136659

qq：22553722 阿里旺旺：szqfgy

电话：0512-6538-6668 传真：0512-6538-5558

网址：www.qfgy.cn 邮箱：yu@qfgy.cn