

# 涂塑管、涂塑钢管、涂塑复合管、涂塑复合钢管

产品名称	涂塑管、涂塑钢管、涂塑复合管、涂塑复合钢管
公司名称	苏州勤丰管业有限公司
价格	5100.00/件
规格参数	公称外径:DN80 ( mm ) 壁厚:4 ( mm ) 长度:3.75 ( m )
公司地址	苏州市吴中区光福镇金墩路107号3幢
联系电话	15151552255 15850111858

## 产品详情

公称外径	DN80 ( mm )	壁厚	4 ( mm )
长度	3.75 ( m )	材质	钢塑复合
热导率	0.2 ( W/(m.K) )	线膨胀系数	30 ( 1/K )

产品名称：内涂环氧复合钢管（勤丰牌）

技术参数：

涂层材料：环氧树脂

通用颜色：白色、灰色、蓝色

涂层厚度：250um—550 um

涂覆方式：内喷涂

产品规格：dn15—dn1200

环境温度：-30 至80

常规压力：0.1mpa—2.5mpa（注：也可根据客户要求对钢管的材质、壁厚、尺寸和承受压力等方面进行定制）

连接方式：螺纹、沟槽、法兰、丝扣连接等

应用领域：给排水输送管道系统

## 产品特性：

该复合钢管所采用的改性重防腐环氧树脂粉末，具有优良的耐化学腐蚀性能，从根本上解决了同类产品在使用后出现表面生锈腐蚀、内壁结垢等诸多问题，避免发生内部堵塞影响使用现象，从而大大提高了消防专用管的使用寿命。产品执行标准cj/t120-2000，卫生性能指标执行标准gb/t17219-1998。适用于60℃以下的工作环境，钢管涂层有极高的附着力，其涂层硬度高、耐冲击性好，且有较好的耐化学腐蚀性能。可用作建筑给排水、天然气、水处理、蒸馏水管道等。

苏州勤丰管业有限公司

地址：苏州市相城区望亭镇迎湖工业园腾飞东路5号

销售经理：俞文明

手机：15850111858 技术热线：13606136659

qq：22553722 阿里旺旺：szqfgy

电话：0512-6538-6668 传真：0512-6538-5558

网址：[www.qfgy.cn](http://www.qfgy.cn) 邮箱：[yu@qfgy.cn](mailto:yu@qfgy.cn)