

盐矿用给复合排水管 DN600 (mm)

产品名称	盐矿用给复合排水管 DN600 (mm)
公司名称	苏州勤丰管业有限公司
价格	5900.00/件
规格参数	公称外径:DN600 (mm) 壁厚:8.5 (mm) 长度:6 (m)
公司地址	苏州市吴中区光福镇金墩路107号3幢
联系电话	15151552255 15850111858

产品详情

公称外径	DN600 (mm)	壁厚	8.5 (mm)
长度	6 (m)	材质	钢塑复合
热导率	0.2 (W/(m.K))	线膨胀系数	30 (1/K)

一、普通镀锌钢管消防、给水管道存在问题：

普通消防用镀锌管及连接件由于其自身在防腐蚀、防结垢和抗菌等方面性能较差，加之消防用水长期静止性和突发急用性的特点，因而在实际使用中存在诸多问题：

首先，由于镀锌钢管防腐性能差，长期受到水的侵蚀，管材的内表面易生锈，锈层脱落后则容易堵塞喷头；其次，管材内表面结垢后，容易使管材的内径缩小或堵塞，使输水、气量减少甚至无法输送，影响使用实际效果；再者，最关键的一点是，如果在消防救灾过程中出现上述情况，延误救灾，其后果不堪设想；因此普通镀锌钢管与连接件由于上述等缺陷，使其管道使用寿命仅为7—8年；同时提升增加管道维修等方面的综合成本，比采用新型涂塑消防管道增加约6倍。

二、环氧给水（气）涂塑钢管特点

1、环氧给水（气）涂塑钢管管道，采用耐高温的重防腐改性环氧树脂粉末，对钢管内、外壁进行涂敷。解决了镀锌钢管理地和输水的锈蚀和结垢问题，提高了消防、给水（气体）输送管道的使用寿命。

2、由于采用的重防腐改性环氧树脂属于热固性塑料，其涂层耐温性能好，可在 - 30 ~ 200 长期使用，并且不燃烧。同时，具有耐化学腐蚀，耐灭火剂腐蚀、耐高温和耐木垛火、以及在有水及无水状态下的防腐或耐火焰性能，尤其适用于消防输水、气的灭火专用。

3、环氧给水（气体）内、外涂塑钢管是钢塑结合的产品，其涂塑钢管的强度高，刚性好，耐压力强度高。

4、由于内壁涂塑，所以内表面光滑，减小流体阻力，增加流量，而且不结垢，不易的滋生微生物。可以保证流量和使用效果，节能环保。

5、环氧给水（气体）内、外涂塑钢管，具有优良的耐化学腐蚀性，耐水性和耐抗溶性、蛋白、高倍数泡沫灭火剂腐蚀，解决了因输水，埋地和酸、碱、盐对金属管道的腐蚀，大大提高了消防、给水（气体）管道的使用寿命，使用所限可达50年以上，同时综合维修费用仅为使用普通镀锌钢管的1/6。