

## 【供应】矿用内外涂塑钢管、煤矿井下钢塑涂层复合钢管

产品名称	【供应】矿用内外涂塑钢管、煤矿井下钢塑涂层复合钢管
公司名称	天津市神州钢管制造有限公司
价格	5800.00/件
规格参数	公称外径:DN100 ( mm ) 壁厚:3.75 ( mm ) 长度:6 ( m )
公司地址	天津市静海区大邱庄镇团大线与团王线交口东200米
联系电话	13821121182 13821121182

### 产品详情

公称外径	DN100 ( mm )	壁厚	3.75 ( mm )
长度	6 ( m )	材质	钢塑复合
线膨胀系数	30 ( 1/K )		

产品名称：矿用内外涂塑复合钢管qf-ky-ppsp-t

技术参数：

涂层材料：重防腐环氧树脂

通用颜色：黑色、灰色

涂层厚度：250um—550 um

涂覆方式：内外喷涂

产品规格：dn15—dn1200

环境温度：-30 至80 （峰值760 ）

常规压力：0.1mpa—2.5mpa（注：也可根据客户要求对钢管的材质、壁厚、尺寸和承受压力等方面进行定制）

连接方式：沟槽、法兰连接等

应用领域：矿井下供排水、消防洒水、井下喷浆、正负压通风和抽放瓦斯等管网。

产品特性：

矿用钢塑复合管是国内新近发展的一种新型管道材料，采用内外均有涂塑保护层，中间为增强焊接钢管或无缝承压钢管的复合结构，克服了钢管本身存在的易生锈、腐蚀、高污染及塑料管强度低、易变形的缺陷，整合了钢管和塑料产品的共同优点。矿用钢塑复合管属于国家推广使用的环保产品。

矿用钢塑复合管的材质均选用国标产品，涂敷改良后的特制矿用聚乙烯粉末。其工艺技术专门针对煤矿井下特殊的环境条件研发，产品符合cj/t120-2000相关标准，矿用钢塑复合管具有抗静电、耐腐蚀、使用寿命长、有效增强安全性等诸多优点，是替代传统管材的理想产品。