

煤矿用聚乙烯绝缘钢丝铠装聚氯乙烯护套通信电缆

产品名称	煤矿用聚乙烯绝缘钢丝铠装聚氯乙烯护套通信电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	天联:铝塑复合带控制电缆 钢丝铠装:聚氯乙烯护套通信电缆 大城:KVVP2 铜芯聚绝缘和
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

1.聚绝缘聚护套控制电缆型号名称使用范围KVVP 铜芯聚绝缘和护套编织控制电缆

敷设在室内、电缆沟、管道等要求有的固定场合KVVRP 铜芯聚绝缘和护套编织控制软电缆

敷设在室内移动要求柔软、等场合

不过，两大巨头也有尴尬之处，社交是阿里挥之不去的痛，***只能退而求其次发力社区化；京东硬生生把这张好牌打烂，纯粹导流而未充分发挥社交关系链优势，被寄予厚望的京东微店也一直不温不火。

敷设在室内、电缆沟、管道等要求有的固定场合KVVP3 铜芯聚绝缘和护套铝塑复合带控制电缆

敷设在室内、电缆沟、管道等要求有的固定场合KVVP-22 铜芯聚绝缘和护套编织钢带铠装控制电缆敷衍

设在室内、电缆沟、管道、直埋等能承受较大机械外力等固定场合KVVP2-22

铜芯聚绝缘和护套钢带铠装控制电缆

敷衍设在室内、电缆沟、管道、直埋等能承受较大机械外力等固定场合

矿用通信电缆主要技术性能及指标 20 时导体直流电阻 /km 7/0.28 45 7/0.283钢4铜 73 1/0.8 36.7
固有衰减 (800~1000HZ) dB/km 1.1 1.3 0.95 20 时电缆绝缘线芯绝缘电阻 M .km 3000
线对工作电容 (800~1000HZ) uF/km 0.06 近端串音衰减 (800~1000HZ) dB/500m 70

电感 (800 ~ 1000HZ) uH/km 800 耐交流工频电压 1.5KV/1min通过 直流电阻差 环阻的2%
矿用通信电缆的使用特性导体的长期允许工作温度-40 ~ 5

煤矿用聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套通信电缆	用于矿场作普通信号传输，适用于固定敷设
煤矿用聚乙烯绝缘镀锌钢丝编织铠装聚氯乙烯护套通信电缆	用于机械冲击较高的场合作主信号传输
煤矿用聚乙烯绝缘编织屏蔽聚氯乙烯护套通信电缆	用于电场干扰较大的场所作信号传输，适用于固定敷设
煤矿用聚乙烯绝缘钢丝铠装聚氯乙烯护套通信电缆	用于平巷、竖井或斜井作主信号传输