

【供应】大口径涂塑防腐管、防腐钢塑管、耐腐耐酸管

产品名称	【供应】大口径涂塑防腐管、防腐钢塑管、耐腐耐酸管
公司名称	苏州勤丰管业有限公司
价格	5700.00/件
规格参数	公称外径:DN600 (mm) 壁厚:8.5 (mm) 长度:6 (m)
公司地址	苏州市吴中区光福镇金墩路107号3幢
联系电话	15151552255 15850111858

产品详情

公称外径	DN600 (mm)	壁厚	8.5 (mm)
长度	6 (m)	材质	钢塑复合
线膨胀系数	30 (1/K)		

产品名称：防腐防酸内外涂塑复合钢管

技术参数：

内涂材料：聚乙烯或聚丙烯

通常颜色：黑色或灰色

内涂厚度：250um—550um

外层种类：外镀锌

产品规格：dn200—dn1200

工作温度：用于冷水输送时 65

用于热水输送时 95

常规压力：0.1mpa—2.5mpa（注：也可根据客户要求对钢管的材质、壁厚、尺寸和承受压力等方面进行定制）

连接方式：法兰、沟槽连接等

应用领域：化工厂、煤矿、水处理排污等输送管道

产品特性：

防腐钢塑复合管是国内新近发展的一种新型管道材料，采用内外均有涂塑保护层，中间为增强焊接钢管或无缝承压钢管的复合结构，克服了钢管本身存在的易生锈、腐蚀、高污染及塑料管强度低、易变形的缺陷，整合了钢管和塑料产品的共同优点。防腐钢塑复合管属于国家推广使用的环保产品。

防腐钢塑复合管的材质均选用国标产品，涂敷改良后的特制矿用聚乙烯粉末。其工艺技术专门针对煤矿井下特殊的环境条件研发，产品符合cj/t120-2000相关标准，防腐钢塑复合管具有抗静电、耐腐蚀、使用寿命长、有效增强安全性等诸多优点，既具有金属管的硬度、不易变形、耐热、耐压等特点，同时也具有塑料管的耐腐蚀、不易结垢、清洁无毒、保温性好、使用寿命长等特点。是替代传统管材的理想产品。

苏州勤丰管业有限公司

地址：苏州市相城区望亭镇迎湖工业园腾飞东路5号

销售经理：俞文明

手机：15850111858技术热线：13606136659

qq：22553722 阿里旺旺：szqfgy

电话：0512-6538-6668传真：0512-6538-5558

网址：www.qfgy.cn 邮箱：yu@qfgy.cn

官网：www.qinfenggy.cn