

【供应】消防管、钢塑复合消防管道、消防钢塑管

产品名称	【供应】消防管、钢塑复合消防管道、消防钢塑管
公司名称	苏州勤丰管业有限公司
价格	5800.00/件
规格参数	公称外径:DN100（mm） 壁厚:3.75（mm） 长度:6（m）
公司地址	苏州市吴中区光福镇金墩路107号3幢
联系电话	15151552255 15850111858

产品详情

公称外径	DN100（mm）	壁厚	3.75（mm）
长度	6（m）	材质	钢塑复合
线膨胀系数	0.0000002（1/K）		

产品名称：消防用内外涂环氧复合钢管

技术参数：

涂层材料：阻燃、防腐环氧树脂

通用颜色：红色

涂层厚度：250um—550 um

涂覆方式：内外喷涂

产品规格：dn15—dn1200

环境温度：-30 至80 （峰值760 ）

常规压力：0.1mpa—2.5mpa（注：也可根据客户要求对钢管的材质、壁厚、尺寸和承受压力等方面进行定制）

连接方式：螺纹、沟槽、法兰连接等

应用领域：消防给水、给气、泡沫介质输送管道系统

产品特性：

消防用内外涂环氧复合钢管所采用防腐环氧树脂粉末，具有优良的耐化学腐蚀性能，从根本上解决了同类产品在使用后出现表面生锈腐蚀、内壁结垢等诸多问题，避免发生内部堵塞影响管道通畅，从而大大提高了消防专用管的使用寿命。

由于在涂覆材料中添加了阻燃材料，使得该产品的耐温性能与其它同类产品相比得到提高。所以在周围环境温度急剧上升时也不会影响使用。

苏州勤丰管业有限公司

地址：苏州市相城区望亭镇迎湖工业园腾飞东路5号

销售经理：俞文明

手机：15850111858技术热线：13606136659

qq：22553722 阿里旺旺：szqfgy

电话：0512-6538-6668传真：0512-6538-5558

网址：www.qfgy.cn 邮箱：yu@qfgy.cn

官网：www.qinfenggy.cn