

电缆的地线芯必须良好接地

产品名称	电缆的地线芯必须良好接地
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	天联:绝缘皮护套软电缆 绝缘皮护套软:铠装或铜带,屏蔽结构 大城:屏蔽结构,电缆
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

矿用采煤机橡套电缆;本产品适用于额定电压 U_0/U 1.14V及以下采煤机及类似设备用的铜芯橡皮

采煤机电缆电缆的使用特性

- 1、额定电压 U_0/U 分别为0.38/0.66KV和0.66/1.14KV。
- 2、电缆导体的长期允许工作温度为65。
- 3、电缆的小弯曲半径为电线直径的6倍。
- 4、黄色护套不得在日光下长期暴露。

一、产品用途:适用于额定电压 U_0/U 450/750V 及以下控制、监视回路及保护线路的连接线,主要用于防电磁波干扰、需要有屏蔽的场所。二、产品标准 GB9330-1998三、使用条件

电缆导体的长期允许工作温度为70, 电缆的敷设安装允许弯曲半径: 1、无铠装层的电缆,应不小于电缆外径的6倍。 2、有铠装或铜带屏蔽结构的电缆,应不小于电缆外径的12倍。 3、有屏蔽层结构的软电缆,应小于电缆外径6倍。四、型号、名称及使用范围1.聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套屏蔽控制电缆

UC (MC) -0.38/0.66 采煤机橡套软电缆 16-50 GB12972.2-91 采煤机及类似设备电源连接线

UCP (MCP) -0.38/0.66 0.66级、1.14级采煤机屏蔽橡套软电缆 16-50

UCP (MCP) -0.66/1.14 35-95

UCPT (MCPT) -0.66/1.14 采煤机金属屏蔽橡套软电缆 16-95 GB12972.4-91
采煤机及类似设备电源连接线

矿用移动屏蔽橡套软电缆额定电压8.7/10kV及以下金属屏蔽监视型软电缆

1 用途适用于额定电压8.7/10kV及以下的井下移动变压器及类似设备的电源连接。

2 工作条件

2.1 额定电压 U_0/U 为3.6/6kV、6/10kV、8.7/10kV。

2.2 电缆导体的长期允许工作温度为90。

2.3 电缆的小弯曲半径为电缆直径的6倍。

2.4 电缆的地线芯必须良好接地。