

多级双吸中开泵 中开双吸泵 千弘泵业报价

产品名称	多级双吸中开泵 中开双吸泵 千弘泵业报价
公司名称	河北千弘泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省保定市安国水泵工业区
联系电话	13292919201

产品详情

双吸中开泵结构型式：“S”系列型泵为卧式安装，sh系列双吸中开泵，吸入口和吐出口均在泵轴中心线下方，泵体水平中开，检修时不需拆卸进水和出水管路。轴封为软填料密封；亦可改为机械密封。双吸中开泵旋转方向：从电机端向泵看，“S”系列型泵逆时针方向旋转，双吸中开泵厂，此时吸入口在左，吐出口在右，泵顺时针方向旋转，此时吸入口在右，吐出口在左。

双吸泵具有如下一些特点：它相当于两个相同直径的单吸叶轮同时工作，在同样的叶轮外径下流量可增大一倍；泵壳水平中开，检查和维修方便，同时，双吸泵进出口在同一方向上且垂直于泵轴，利于泵和进出水管的布置与安装；双吸泵的叶轮结构对称，没有轴向力，运行较平稳。在我国黄河沿线地区提灌泵站流量较大、扬程都较高，大多采用双吸离心泵。南水北调中线惠南庄泵站也采用了双吸泵进行供水。

S.SH系列泵单级.双吸.泵壳水平中心开式离心泵。供输送清水及理化性质类似是液体之用，介质温度不高于80度，若两端轴承通似冷却水，介质温度可达130度。改变叶轮.机封环和轴套的材料，可以汲送含有泥沙的浑水。轴封一般采用软填料，如有特殊定货要求，也可装机械密封。

S SH型双吸清水离心泵的吸入口与吐出口均在水泵轴心线下方，水平方向与轴线成垂直位置、泵壳中开，检修时无需拆卸进水，排出管路及电动机(或其他原动机)从联轴器向泵的方向看去，水泵均为逆时针方向旋转。如根据用户特殊订货需要也可改为顺时针旋转。本型泵的主要另件有：泵体、泵盖、叶轮、轴、双吸密封环、轴套、轴承等。除轴的材料为优质碳素钢外，中开双吸泵，其余多为铸铁制成。泵体与泵盖构成叶轮的工作室，在进出水法兰上制有安装真空表和压力表的管螺孔，进出水法兰的下各降制有放水的管螺孔。叶轮经过静平衡校验，用轴套和两侧的轴套螺母固定，其轴向位置可以通过轴套螺母进行调整，叶轮的轴向力利用其叶片的对称布置达到平衡，可能还有一些剩馀轴向力则同轴端的轴承承

受。泵轴由两个单列向心球轴承支承，轴承装在泵体两端的轴承体内，用黄油润滑，双吸密封环用以减少水泵压水室的水漏回吸水室。水泵通过联轴器由电动机直接传动。轴封为软填料密封，为了冷却润滑密封腔和防止空气漏入泵内，在填料之间有水封环，水泵工作时少量高压水通过水封管流入填料腔起水封作用

双吸泵配件组成：1.泵体2.泵盖3.叶轮4.轴5.双吸密封环6.轴套7.填料盖8.填料9.填料环10.水封管11.填料压盖12.轴套母螺13.固定螺钉14.轴承体15.轴承体压盖16.单列向心球轴承17.圆螺母18.联轴器部件19.轴承挡套20.轴承端盖21.键22.双头螺栓4.

轴封选用机械密封或填料密封。能保证8000小时运行无泄漏。5.离心泵安装形式
装配时不需调整，可根据现场使用条件。分立式或卧式安装。6.

加装自吸装置，可实现自动吸水，即不需安装底阀，不需真空泵，不需倒灌，离心泵可以启动。

SH、S型单级双吸中开泵主要适用于自来水厂、空调循环用水、建筑供水、灌溉、排水泵站、电站、工业供水系统、消防系统、船舶工业等输送液体的场合。S系列泵的运行数据 泵出口直径DN 80~800mm
流量Q 11600m³/h

扬程H 200m 工作温度T 105 固体颗粒 80mg/L

工作许用压力 25

许用试验压力 37.5

多级双吸中开泵-中开双吸泵-千弘泵业报价由河北千弘泵业有限公司提供。多级双吸中开泵-中开双吸泵-千弘泵业报价是河北千弘泵业有限公司（www.sjzgybc.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：黄经理。