

挡烟垂壁安装 山东金材门窗

产品名称	挡烟垂壁安装 山东金材门窗
公司名称	山东金材门窗科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东长清紫薇路800号
联系电话	15153162119

产品详情

挡烟垂壁怎么清洗

在很多高层建筑、商场中和面积比较大的仓库中都能看到挡烟垂壁这种消防安全设施，这种设施的主要功能就是当火灾发生时，有阻碍阻挡烟气蔓延，对水平流动的烟气有很好的阻隔作用，能为逃生和救援正确宝贵时间。这种设施的原理也非常简单明了，核心就是感烟、感温控件接受外界变化的信号并启动设施阻挡横向流动的烟雾烟气。对于这种设施来说保养清洁是非常重要的，下面为大家介绍一下正确的清洁方式。

不同于像防火门、窗这类的消防安全设施需要经常清洁，挡烟垂壁安装，挡烟垂壁的清洁相比起来是非常简单的，挡烟垂壁安装，只需要隔一段固定的时间进行清洁保养就可以。在清洁的时候要注意两方面的内容。一是要仔细检查用胶固定的缝隙是否出现问题，如断裂或裂缝出现，如果有的话要尽快修补，一定要选用专用胶，普通的胶不能阻挡火的热度；二是要注意清洗设施的玻璃，包括里面和外面都要保证清洁，要使用棉布等柔软的材料作为抹布，不要用钢丝刷这类的清洗工具。

消防挡烟垂壁

消防挡烟垂壁一种非常重要的消防安全设施，主要使用高层建筑、写字楼、酒店、地下车库等地方，是建筑防火规范规定的客流量密集区域的必备防烟装备，当消防控制中心发出火警信号或直接接受"烟感"信号后，消防挡烟垂壁置于吊顶上方的挡烟垂壁会迅速垂落至设定高度，形成烟区分隔，由排烟风机将高温烟气排出室外，挡烟垂壁安装要求，对发生火情时疏散创造了环境和争取了救援时间。

挡烟垂帘垂壁根据设计要求和现场实际情况采取如下施工顺序：搭设脚手架—放线—打眼--上胀栓—焊骨架、吊件—安装骨架、吊件—调整水平、垂直度--安装防火帘片防火板—安装 防火玻璃—安装不锈钢玻璃盖板。挡烟垂壁每档连接处留有的5mm间隙，用透明防火胶粘接，并保证防火玻璃遇高温时有膨胀的空间。安装下了前应进行现场实地测量，保证下料尺寸合理、准确，均匀分段，挡烟垂壁安装位置，夹丝玻璃吊装孔的不为分布也要合理，玻璃上部不锈钢装饰条应有一定强度，不能太软，两块夹丝玻

璃板连接处下部应采用不锈钢卡子卡牢。卡子还可固定、校正两块玻璃板在一条直线上。增加挡烟垂壁的美观程度。

防火布所在位置的上端角钢用膨胀螺栓直接固定在建筑顶部，下端角钢用膨胀落山固定在两端的墙或立柱上。上下端角钢之间用角钢分为若干档，每档间距依实际空间及厂家产品而定。如没有规定，按图纸要求定位900mm，分档的竖向角钢与上下端角钢焊接。

挡烟垂壁安装-山东金材门窗(查看)由山东金材门窗科技有限公司提供。山东金材门窗科技有限公司(www.jcmckj.com)是从事“挡烟垂壁,耐火窗,排烟窗,防火卷帘门”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：余经理。