

钢质防火卷帘门 山东金材门窗

产品名称	钢质防火卷帘门 山东金材门窗
公司名称	山东金材门窗科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东长清紫薇路800号
联系电话	15153162119

产品详情

防火卷帘门都有哪些

防火卷帘门的种类主要有复合型钢质防火卷帘（防火防烟）、无机特级防火卷帘（双轨双帘）、钢质复合型水喷汽雾式防火卷帘、钢质复合型侧向式防火卷帘、钢质复合型水平式防火卷帘、无机特级折叠式防火卷帘以及带各种帘中门的防火卷帘。

防火卷帘门的材质分钢质、复合、无机等。防火卷帘门的安装形式分墙中、墙侧（或称洞内、洞外）两种。

防火卷帘门的操作细节

在操作使用过程中，操作人员不得擅自离开操作地点，应密切注意启闭情况和执行情况，在启闭时卷帘下面不准有人站立、走动。以防止行程开关失灵，卷帘卡死，电机受阻和发生其它事故。防火分区和防火隔断的钢质防火卷帘平时不作频繁使用，一旦区域发生火情，卷帘应有效地投入使用。带有联动控制、中央控制中心控制的自动控制防火卷帘必须根据一套控制指令程序进行。

在使用过程中一旦发现异常情况应立即采取紧急措施，切断输入电源，排除故障。防火卷帘应建立定期保养制度，并做好每樘卷帘的保养记录工作，备案存档。长期不启闭的卷帘半年必须保养一次，内容为消除尘垢，涂刷油漆，对传动部份的链轮滚子链加润滑油生平等。检查电器线路和电器设备是否损坏，钢质防火卷帘门厂家，运转是否正常，能否符合各项指令，如有损坏和不符合要求时应立即检修。

检查方法：切断防火卷帘控制器的主电源，观察电源工作指示灯变化情况和防火卷帘是否发生误动作。再切断卷门机主电源，使用备用电源供电，使防火卷帘控制器工作1h，用备用电源启动速放控制装置，

观察防火卷帘动作、运行情况。

1) 火灾报警功能调试时，防火卷帘控制器应直接或间接地接收来自火灾探测器发出的火灾报警信号，并应发出声、光报警信号。

检查方法：使火灾探测器组发出火灾报警信号，钢质防火卷帘门，观察防火卷帘控制器的声、光报警情况。

2) 故障报警功能调试时，防火卷帘控制器的电源缺相或相序有误，钢质复合防火卷帘门，以及防火卷帘控制器与火灾探测器之间的连接线断线或发生故障，防火卷帘控制器均应发出故障报警信号。

检查方法：任意断开电源一相或对调电源的任意两相，钢质防火卷帘门，手动操作防火卷帘控制器按钮，观察防火卷帘动作情况及防火卷帘控制器报警情况。断开火灾探测器与防火卷帘控制器的连接线，观察防火卷帘控制器报警情况。

3) 自动控制功能调试时，当防火卷帘控制器接收到火灾报警信号后，应输出控制防火卷帘完成相应动作的信号，并应符合下列要求：

(1) 控制分隔防火分区的防火卷帘由上限位自动关闭至全闭。

(2) 防火卷帘控制器接到感烟火灾探测器的报警信号后，控制防火卷帘自动关闭至中位（1.8m）处停止，接到感温火灾探测器的报警信号后，继续关闭至全闭。

(3) 防火卷帘半降、全降的动作状态信号应反馈到消防控制室。

检查方法：分别使火灾探测器组发出半降、全降信号，观察防火卷帘控制器声、光报警和防火卷帘动作、运行情况以及消防控制室防火卷帘动作状态信号显示情况。

钢质防火卷帘门-山东金材门窗(查看)由山东金材门窗科技有限公司提供。山东金材门窗科技有限公司(www.jcmckj.com)实力雄厚，信誉可靠，在山东聊城 的防火设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领山东金材门窗和您携手步入辉煌，共创美好未来！