

订购影壁挂件 影壁挂件 达能建材优质供应商

产品名称	订购影壁挂件 影壁挂件 达能建材优质供应商
公司名称	金华达能建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	金华婺城区（百事达建材市场）金龙路1-6号
联系电话	15267306544

产品详情

青瓦在古建筑的主要形式及特点：

- 1.仿古青瓦主要样式：庑殿、歇山、悬山、攒尖、卷棚、盔顶、录顶等。
- 2.仿古青瓦主要形式：殿、堂、亭、台、楼、榭、轩、阁、枋、廊。
- 3.仿古青瓦主要特点：

中国古建筑以木材、砖瓦为主要建筑材料，以木构架结构为主要的结构方式。

仿古青瓦结构方式，由立柱、横梁、顺檩等主要构件建造而成，各个构件之间的结点以榫卯相吻合，构成富有弹性的框架。中国古代木构架有抬梁、穿斗、井干三种不同的结构方式。抬梁式是在立柱上架梁，梁上又抬梁，所以称为"抬梁式"。宫殿、坛庙、寺院等大型建筑物中常采用这种结构方式。穿斗式是用穿枋把一排排的柱子穿连起来成为排架，然后用枋、檩斗接而成，故称作穿斗式。多用于民居和较小的建筑物。井干式是用木材交叉堆叠而成的，因其所围成的空间似井而得名。这种结构比较原始简单，现在除少数森林地区外已很少使用。木构架结构有很多优点，首先，承重与围护结构分工明确，屋顶重量由木构架来承担，外墙起遮挡阳光、隔热防寒的作用，内墙起分割室内空间的作用。由于墙壁不承重，这种结构赋予建筑物以极大的灵活性。

仿古青砖青瓦的作用，一方面可以固定垫铁(对可调垫铁的活动部分不能浇固)，另一方面，可以传递一些设备负荷到基础上。灌浆时，应放一圈外模板，模板的边缘距设备底座边缘一般不小于60毫米。如设备底座下的整个面积不需全部灌浆时，应根据情况决定是否安设内模板。仿古青砖青瓦若决定安设内模板时，内模板到设备底座边缘的距

离应不小于100毫米。灌浆层的高度，在底座外面应高于底座的下底面，灌浆层的上表面应略有坡度，坡度向外，以防油、水流入设备底座。仿古青砖青瓦在混凝土凝固以前，用水泥砂浆加适量的水玻璃抹面。仿古青砖青瓦抹面时，砂浆应压密实，要有回棱圆角，表面应光滑美观。

达能古建材料厂家为您介绍：古建砖瓦纸皮采用的是先进的工艺技术加工，能有效确保您在生产加工过程中感受到这款产品给您所带来的良好建筑应用，在当前古建筑修缮应用中，选用古建砖瓦可保证其应用时不会开裂和脱色。

选用古建砖瓦厂家的砖瓦制品能保证该产品的死角所呈现的都是足够完美的结构设计，在应用时该产品良好的抗压耐磨性能在使用过程中可有效保证该产品采用精细原料集合先进生产设备加工制成的古建砖瓦它的耐用功效发挥，在使用时您不需要担忧该产品的使用寿命，其采用上乘原料制成，在应用时能保证古建砖瓦的透气性，同时还能有效保证该产品在应用过程中良好的美观度，应用时不会发生开裂和脱色的情况。选择古建砖瓦厂家的古建砖瓦制品能保证该产品的多样性，青瓦、琉璃瓦、筒瓦、滴水檐等等均有货。