

苏州喂料机 无锡市三威欣裕机械厂 定时定量喂料机

产品名称	苏州喂料机 无锡市三威欣裕机械厂 定时定量喂料机
公司名称	无锡市三威欣裕机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省无锡市洛社镇东方红桥桥北堍
联系电话	13901515450

产品详情

振动给料机使用过程中如何进行润滑脂保养

振动给料机是一种给料设备，而由于地域文化的原因，因此很多人将振动给料机又称矿用振动喂料机。

振动喂料机是一种经济技术指标先进的喂料设备，振动喂料机的安装、维修方便，运行费用低且工作效率高。

从而防止受料装置因进料不均而产生死机的现象，延长了设备使用寿命。给料能力大，因此备受欢迎。此外，振动喂料机的噪音低，并且在生产流程中可以把块状、颗粒状物料，强制喂料机，耗电少，功率因数高。并且有利于改善工作环境，振动喂料机在远超共振状态下工作，因而振幅稳定，运行可靠，对各种物料适应性较强。且加配料不需调整块即可方便地无级调节给料量，振动喂料机的结构简单，喂料均匀，连续性能好。并且我公司生产的振动给料机的激振力可调，能够随时改变和控制流量，操作方便，若采用封闭式机身。可防止粉尘污染振动平稳、工作可靠、寿命长，振动电机轴承的润滑是整台给料机正常工作的关键。从贮料仓中均匀、定时、连续地给到受料装置中去，和其它喂料设备相比具有体积小、重量轻、结构简单等特点。找出反击式破碎机振动异常的原因，才能确定解决这类问题的策略。偏心块为激振源，噪音低，耗电少。调节性能好，无冲料现象，在使用过程中应定期对轴承加注润滑脂，这里对于新手我们要提醒大家。每两个月加注一次，高温季节每月加注一次，每半年拆修一次电机，更换内部轴承。在使用赤铁矿选矿设备反击式破碎机时。有时会遇到振动异常问题，振动给料机采用双偏心轴激振器的结构特点，定时定量喂料机，保证磁粉制动器设备能承受大块物料下落的冲击，给料能力大。

定量式喂料机

1. 计量管上光电管的调铸

根据皮带秤的设定流量，首先调整好计量管上的各光电管位置，使喂料机尽量在低速运行，保证计量管内有足够的物料，又不会因物料过多而堵料。调节时，发射管和接收管成对调整，确保发射管接收管对齐。

2. 平、斜带之间光电管的调整

调整时以目测在保证供料稳定的同时，提升带和水平底带之间的物料不能过多，苏州喂料机，不能成团翻滚。确保斜皮带上铺料厚度均匀。

3. 贮料仓尾部光电管调整

该光电管控制贮料仓进料高度，调节时要保证满足生产线下一工序流最需求的同时，具备合适的储料缓冲能力，还要减少进料设备频繁启动，使前后设备衔接，保证连续作业。

喂料机安全使用原则

提醒大家，要保障喂料机使用的安全，我们必须注意以下事项：

- 1、喂料机厂家特别强调不能带电安装、接线或移除控制器。否则可能造成事故或严重的伤害。在安装前，请务必仔细阅读、了解“安全警告内容”并且严格遵守规定的要求。
- 2、驱动元件对静电磁场干扰很敏感，避免安装在静电易发生的环境内，否则会造成调速器的损坏。
- 3、将驱动器远离粉尘，失重式喂料机，高湿环境，同时避免意外的接触。保持驱动器周围有足够大的空间便于进行通风和调整方便。
- 4、固定驱动器时要远离其他的热源。保证驱动器工作在指定的环境温度范围内。
- 5、避免安装在过度震动的设备上；如果需要安装，要采取很好的防震措施。
- 6、驱动器可以垂直方向安装，底架上有安装固定孔。

苏州喂料机-无锡市三威欣裕机械厂-定时定量喂料机由无锡市三威欣裕机械厂提供。苏州喂料机-无锡市三威欣裕机械厂-定时定量喂料机是无锡市三威欣裕机械厂（www.wxswxy.cn）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：邓建清。