

搪瓷水箱2*1.5*2 搪瓷水箱 领盛科技

产品名称	搪瓷水箱2*1.5*2 搪瓷水箱 领盛科技
公司名称	山东领盛环境科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市武城县鲁权屯工业园
联系电话	19153405699

产品详情

搪瓷水箱搪瓷水箱生产厂家搪瓷水箱

- 1、安装时箱体与墙体之间留出不小于800mm的检修空间，箱顶、箱底不小于500mm。
- 2、土建施工时先做好混凝土撑条，（撑条需是水平的）水箱四周及箱底标准块之间的边接缝要坐落在撑条上。
- 3、组装完毕后，关闭出水管和泄水管，打开进水管，边放水边检查直到水箱水盛满，24小时后无渗漏才可交付甲方使用。调试搪瓷水箱基础可采用混凝土条形梁，或用工字钢。水箱顶部对角设有透气的空气过滤装置，规格、数量根据进口尺寸大小由生产厂家确定装置。水箱内部均用拉筋。各管口法兰均为1.0MPa标准法兰。设计人员布置水箱位置时，应参照GB17051-1997二次供水设施、卫生规范。

搪瓷水箱搪瓷水箱

1、搪瓷水箱的内外件不论是什么材质热镀锌材质或不锈钢材质水箱内都不要装强碱强酸的液体，搪瓷水箱内部的液体尽量是没有酸碱度，如果溶液有酸碱度一定要测量好PH值范围，不要超过水箱所能承受的范围。

2.搪瓷水箱在安装好之后要定期清理，在清理时要注意方法不要磕碰水箱，搪瓷水箱经过碰撞掉瓷之后性能会大大降低。

说道搪瓷水箱的保护措施保温几乎是必不可少的，冬季有了保温层的跋扈可以防止水箱冻裂，延长水箱的使用寿命，搪瓷水箱3*2*1，搪瓷水箱的保温只能用8公分及其以上的厚度的保温材质，保温中较好的就是聚氨酯的保温，其次橡塑的也可以，但是不推荐岩棉和灰海绵。

随着绿色卫生意识及能源日趋紧张的来临，传统材料和工艺生产的水箱已无法满足现代生活的需要。搪瓷水箱突破传统水箱，搪瓷水箱4.5*2*2，以钢板组装结构不易变形、抗震性强、抗冲击力大。

耐酸、耐碱、耐腐蚀。

不漏、不渗、密封性能好，搪瓷水箱，储存热水优于其它水箱（需用耐热胶条）。

水箱内部平整光滑，清理方便等特有优势广泛适用于大型宾馆饭店、机关、公寓、科研教学楼及食品加工、医疗卫生、电子、工业等对水质要求较高的场所。全封闭，有进水、出水、溢流、排污之功能，安装简便，您只需将水箱

置于水泥基础上，接上水管即可使用，每年只需对水箱进行清洗消毒一次，保养十分方便。

搪瓷水箱2*1.5*2-搪瓷水箱-领盛科技由山东领盛环境科技有限公司提供。山东领盛环境科技有限公司（www.sdlskj888.com）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司（www.sdlsbxgsx.com）还是从事山东不锈钢水箱，河北组合式不锈钢水箱，河南304不锈钢水箱的厂家，欢迎来电咨询。