

玻璃钢树脂罐 见详细说明 (V)

产品名称	玻璃钢树脂罐 见详细说明 (V)
公司名称	天津市华钜水处理设备贸易有限公司
价格	80.00/台
规格参数	电压:见详细说明 (V) 工作压力:见详细说明 (Mpa) 功率:见详细说明 (w)
公司地址	河东区华龙道华莹里4-2-112 ~ 115
联系电话	13803040474

产品详情

电压	见详细说明 (V)	工作压力	见详细说明 (Mpa)
功率	见详细说明 (w)	额定流量	见详细说明 (T / H)
进出水口	2.5寸螺纹口,4寸螺纹口,6寸法兰口,可上开/上下开,可做卸料口	运行重量	见详细说明 (kg)
罐体承压	0.6以下 (MPa)	工作温度	50 以下 ()
运行模式	见详细说明	树脂罐	见参数表
树脂装填量	见详细说明 (L / 袋)	型号	见参数表
产水量	见详细说明	原水硬度	见详细说明 (mg · N/L)
出水硬度	见详细说明 (mg · N/L)		

结构与材质

采用pe塑料做为内衬，外层采用高性能树脂和玻璃纤维缠绕成型。二者复合紧密，不脱层。

· 特点

耐腐蚀——内外层均采用防腐材料

强度高——机械强度指标高于普通碳素结构钢

重量轻——仅是同规格钢制容器重量的1/3

无毒卫生——内衬采用无毒pe塑料制造，达到饮用水卫生标准

外型美观——采用世界上先进的玻璃钢缠绕工艺及三维电脑缠绕机制造

· 应用条件

工作压力 0.6mpa , 工作温度 49 , 最大真空度127mmhg (5 hg) , 工作介质 : 水、酸、碱等化学腐蚀性液体。

· 应用领域

给水及废水处理行业、轻工、化工、电子、石油、制药、食品等工业领域。

规格(mm)	英制尺寸(寸)	罐口尺寸(寸)	容积(l)
150*470	617	上开2.5寸口	7
200*450	817	上开2.5寸口	10
200*600	824	上开2.5寸口	15
200*910	835	上开2.5寸口	20
200*1125	844	上开2.5寸口	30
250*450	1017	上开2.5寸口	14
250*913	1035	上开2.5寸口	35
250*1400	1054	上开2.5寸口	55
250*1653	1065	上开2.5寸口	73
300*1336	1252	上开2.5寸口	90
300*1640	1265	上开2.5寸口	105
350*1410	1454	上开2.5寸口	120
350*1680	1465	上开2.5寸口	130
400*1665	1665	上开2.5寸口	180
400*1665	1665	上开4寸口	180
400*1750	1669	上开2.5寸口	190
400*1900	1675	上开2.5寸口	210
400*1900	1675	上开4寸口	210
500*1750	2069	上开4寸口	290
500*1900	2075	上开4寸口/上下4寸口	450
600*1900	2475	上开4寸口/上下4寸口	480
600*2100	2483	上开4寸口/上下4寸口	600
750*1900	3075	上开4寸口/上下4寸口	600
750*2100	3083	上开4寸口/上下4寸口	750
900*1900	3675	上开4寸口/上下4寸口	820
900*2100	3683	上开4寸口/上下4寸口	900
1000*1900	4075	上开4寸口/上下4寸口	1000
1000*1950	4075	上开6寸法兰/上下6寸	1000
1000*2200	4085	上开4寸口/上下4寸口	1300
1000*2250	4085	上开6寸法兰/上下6寸	1300
1200*2300	4890	上开6寸法兰/上下6寸	1900
1500*2400	6096	上开6寸法兰/上下6寸	3000
1800*2600	72102	上dn400入孔下6寸	4500
2000*2600	80102	上dn400入孔下6寸	6000